

SACC-DSI-M12FS-12CON-M16/1,0X - Connecteur d'appareil face arrière



1238138

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1238138>

Veillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



Connecteur d'appareil face arrière, 12-pôles, connecteur femelle, droit, M12, détrompage: A, sur extrémité libre M12, Montage face arrière, Cordons individuels, L'article est sans plomb, conformément à la directive RoHS II, sans exception 6c (Pb < 0,1 %)

Données commerciales

Référence	1238138
Conditionnement	1 Unité(s)
Commande minimum	50 Unité(s)
Clé de vente	ABQCDH
Product key	ABQCHB
GTIN	4063151385323
Poids par pièce (emballage compris)	44,8 g
Poids par pièce (hors emballage)	41,1 g
Numéro du tarif douanier	85444290
Pays d'origine	DE

SACC-DSI-M12FS-12CON-M16/1,0X - Connecteur d'appareil face arrière



1238138

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1238138>

Caractéristiques techniques

Remarques

Généralités	Le contre-écrou est contenu dans la livraison
-------------	---

Montage

Type de montage	Montage face arrière
Type de raccordement	Cordons individuels

Propriétés du produit

Type de produit	Connecteurs circulaires (côté appareil)
Nombre de pôles	12
Détrompage	A
Type de filetage	M12

Caractéristiques de raccordement

Raccordement du conducteur

Type de raccordement	Cordons individuels
Type de contact	Connecteur femelle

Propriétés mécaniques

Caractéristiques mécaniques

Cycles d'enfichage	> 100
--------------------	-------

Connecteur

Raccordement 1

Type tête	connecteur femelle
Sortie de câble tête	droit
Type de filetage tête	M12
Détrompage	A

Raccordement 2

Type tête	extrémité libre
Type de filetage tête	M12

Conditions environnementales et de durée de vie

Conditions ambiantes

Indice de protection	IP67 (après enfichage)
	IP65 (après enfichage)
	IP65/IP67

SACC-DSI-M12FS-12CON-M16/1,0X - Connecteur d'appareil face arrière





1238138

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1238138>

Homologations

To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1238138>

 UL Recognized Identifiant de l'homologation: E118976-20100522				
	Tension nominale U_N	Intensité nominale I_N	Section AWG	Section mm^2
	30 V	1,5 A	- 26	-

 cULus Recognized Identifiant de l'homologation: E221474-20140616				
	Tension nominale U_N	Intensité nominale I_N	Section AWG	Section mm^2
	30 V	1,5 A	- 26	-

SACC-DSI-M12FS-12CON-M16/1,0X - Connecteur d'appareil face arrière



1238138

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1238138>

Classifications

ECLASS

ECLASS-11.0	27060308
ECLASS-12.0	27060308
ECLASS-13.0	27060308

ETIM

ETIM 9.0	EC002599
----------	----------

SACC-DSI-M12FS-12CON-M16/1,0X - Connecteur d'appareil face arrière



1238138

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1238138>

Conformité environnementale

China RoHS

Période d'utilisation conforme : illimitée = EFUP-e

Aucune substance dangereuse dépassant les valeurs seuils ;

Phoenix Contact 2024 © - Tous droits réservés

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville

77436 Marne La Vallée Cedex 2 France

+33 (0) 1 60 17 98 98

documentation@phoenixcontact.fr