

ALU-SB - Film de blindage

1404531

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1404531>



Veillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.

Film de blindage permettant de fixer la tresse de blindage de câbles blindés. Longueur 4 cm, largeur 1,2 cm



Données commerciales

Référence	1404531
Conditionnement	100 Unité(s)
Commande minimum	100 Unité(s)
Clé de vente	BF6ZWX
Product key	BF6ZWX
Page catalogue	Page 480 (C-2-2019)
GTIN	4046356698733
Poids par pièce (emballage compris)	0,251 g
Poids par pièce (hors emballage)	0,218 g
Numéro du tarif douanier	74102100
Pays d'origine	DE

ALU-SB - Film de blindage

1404531

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1404531>




Caractéristiques techniques

Propriétés du produit

Type de produit	Raccordement de blindage
-----------------	--------------------------

Dimensions

Dessin coté	
Largeur	12 mm
Longueur	40 mm

Indications sur les matériaux

Matériau	Cuivre, étamé
----------	---------------

ALU-SB - Film de blindage


1404531

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1404531>



Dessins

Dessin coté



ALU-SB - Film de blindage

1404531

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1404531>



Classifications

ECLASS

ECLASS-11.0	27440192
ECLASS-12.0	27440192
ECLASS-13.0	27440192

ETIM

ETIM 9.0	EC002943
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

ALU-SB - Film de blindage

1404531

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1404531>



Conformité environnementale

China RoHS

Période d'utilisation conforme : illimitée = EFUP-e

Aucune substance dangereuse dépassant les valeurs seuils ;

Phoenix Contact 2024 © - Tous droits réservés

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville

77436 Marne La Vallée Cedex 2 France

+33 (0) 1 60 17 98 98

documentation@phoenixcontact.fr