

1414723

https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1414723

Veuillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



Cache en plastique pour raccordement QPD-QUICKON 3(4) x 1,5 mm<sup>2</sup>, IP50

## Données commerciales

| Référence                           | 1414723             |
|-------------------------------------|---------------------|
| Conditionnement                     | 10 Unité(s)         |
| Commande minimum                    | 10 Unité(s)         |
| Clé de vente                        | BF6ZBX              |
| Product key                         | BF6ZBX              |
| Page catalogue                      | Page 480 (C-2-2019) |
| GTIN                                | 4055626032511       |
| Poids par pièce (emballage compris) | 1,801 g             |
| Poids par pièce (hors emballage)    | 1,7 g               |
| Numéro du tarif douanier            | 39269097            |
| Pays d'origine                      | DE                  |



1414723

https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1414723

## Caractéristiques techniques

## Propriétés du produit

| Туре              | QPD                 |
|-------------------|---------------------|
| Type de produit   | Cache de protection |
| Gamme de produits | QPD                 |
| Joint présent     | non                 |
| Série             | QPD                 |

### Dimensions

| Largeur  | 28 mm |
|----------|-------|
| Hauteur  | 16 mm |
| Longueur | 28 mm |

## Indications sur les matériaux

| Couleur  | transparent |
|----------|-------------|
| Matériau | Plastique   |

### Conditions environnementales et de durée de vie

#### Conditions ambiantes

| Indice de protection                      | IP50         |
|---|--------------|
|   | IP50         |
| Température ambiante (fonctionnement)     | -40 °C 80 °C |
| Température ambiante (stockage/transport) | -40 °C 80 °C |

30 oct. 2023 10:03 Page 2 (5)



1414723

https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1414723

## Homologations

To download certificates, visit the product detail page: https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1414723



EAC

Identifiant de Ihomologation: RU C-DE.AI30.B.01102



**DNV GL** 

Identifiant de Ihomologation: TAE00003J5



1414723

https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1414723

## Classifications

UNSPSC 21.0

### **ECLASS**

| ECLASS-11.0 | 27440208 |
|-------------|----------|
| ECLASS-12.0 | 27440208 |
| ECLASS-13.0 | 27440208 |
| ETIM        |          |
| ETIM 8.0    | EC002314 |
| UNSPSC      |          |

39121400



1414723

https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1414723

## Conformité environnementale

| China RoHS | Période d'utilisation conforme : illimitée = EFUP-e        |
|------------|--|
|            | Aucune substance dangereuse dépassant les valeurs seuils ; |

Phoenix Contact 2023 © - Tous droits réservés https://www.phoenixcontact.com

PHOENIX CONTACT SAS
52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98
documentation@phoenixcontact.fr