

SACC-E-FS-8CON-M16/2,0 SCO - Embases paroi avant



1416277

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1416277>

Veuillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



Embases paroi avant, connecteur femelle, droit-SPEEDCONNEC, détrompage: A, sur extrémité libre, Montage sur face avant, Cordons individuels, Produit de remplacement selon RoHS II sans exception 6c (Pb < 0,1 %) référence : 1239111

Données commerciales

Référence	1416277
Conditionnement	1 Unité(s)
Commande minimum	50 Unité(s)
Clé de vente	ABQCFB
Product key	ABQCFB
GTIN	4055626069647
Poids par pièce (emballage compris)	65,4 g
Poids par pièce (hors emballage)	65,4 g
Numéro du tarif douanier	85444290
Pays d'origine	DE

SACC-E-FS-8CON-M16/2,0 SCO - Embases paroi avant



1416277

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1416277>

Caractéristiques techniques

Montage

Type de montage	Montage sur face avant
Type de raccordement	Cordons individuels

Propriétés du produit

Type de produit	Connecteurs circulaires (côté appareil)
Détrompage	A
Type de filetage	M12

Caractéristiques de raccordement

Raccordement du conducteur

Type de raccordement	Cordons individuels
Type de contact	Connecteur femelle

Connecteur

Raccordement 1

Type tête	connecteur femelle
Sortie de câble tête	droit
Type de verrouillage tête	SPEEDCONNEC
Détrompage	A

Raccordement 2

Type tête	extrémité libre
-----------	-----------------

SACC-E-FS-8CON-M16/2,0 SCO - Embases paroi avant



1416277

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1416277>

Homologations

To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1416277>



UL Recognized

Identifiant de l'homologation: E118976-20100522

	Tension nominale U_N	Intensité nominale I_N	Section AWG	Section mm^2
	30 V	2 A	- 24	-



EAC

Identifiant de l'homologation: B.01687



cULus Recognized

Identifiant de l'homologation: E221474-20140616

	Tension nominale U_N	Intensité nominale I_N	Section AWG	Section mm^2
	30 V	2 A	24 - 22	-

SACC-E-FS-8CON-M16/2,0 SCO - Embases paroi avant



1416277

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1416277>

Classifications

ECLASS

ECLASS-11.0	27440103
ECLASS-12.0	27440103
ECLASS-13.0	27440103

ETIM

ETIM 8.0	EC003570
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

SACC-E-FS-8CON-M16/2,0 SCO - Embases paroi avant



1416277

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1416277>

Conformité environnementale

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
China RoHS	Période d'utilisation conforme (EFUP) : 50 ans
	Vous trouverez des informations sur les substances dangereuses dans la déclaration du fabricant dans l'onglet « Téléchargements »

Phoenix Contact 2023 © - Tous droits réservés
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT SAS
52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98
documentation@phoenixcontact.fr