

HC-STA-D25-SLWSC-2SSP16-EL-AL - Boîtier



1424398

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1424398>

Veillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



Embase en saillie D25, avec étrier longitudinal, matériau: Aluminium coulé sous pression, résistant à l'eau de mer, matériau du couvercle de protection: PC, nombre de sorties: 2, latérale, 2x Pg16, hauteur: 57 mm, presse-étoupe: sans, capot de protection: oui, Standard

Données commerciales


Référence	1424398
Conditionnement	1 Unité(s)
Commande minimum	1 Unité(s)
Clé de vente	BF7APE
Product key	BF7APE
Page catalogue	Page 531 (C-2-2019)
GTIN	4055626371382
Poids par pièce (emballage compris)	211,8 g
Poids par pièce (hors emballage)	185 g
Numéro du tarif douanier	85389099
Pays d'origine	CN

Caractéristiques techniques

Propriétés du produit

Type	D25
Type de produit	Boîtier avec verrouillage à étrier
Application	Standard
Nombre de sorties de câble	2
Type de presse-étoupe	2x Pg16
Type de boîtier	Embase en saillie
Capot de protection	oui
Série	HC-D
Sortie du câble	latérale
Presse-étoupe Pg	sans

Dimensions

Dessin coté	
Largeur	51 mm
Hauteur	57 mm
Longueur	80 mm
Diamètre de perçage	4,5 mm

Indications sur les matériaux

Classe d'inflammabilité selon UL 94	V0 (Verrouillage) V0 (Capot de protection)
Matériau de surface du boîtier	non revêtu
Matériau du couvercle de protection	PC
Matériau de l'étrier de verrouillage	PA
Résistance aux chocs	IK08
Matériau du boîtier	Aluminium coulé sous pression, résistant à l'eau de mer

Propriétés mécaniques

Caractéristiques mécaniques

Type de presse-étoupe	2x Pg16
Type de verrouillage	Étrier

Montage

Instructions de montage	Une ouverture est fermée avec un bouchon en plastique et peut être ouverte avec un tournevis.
-------------------------	---


Conditions environnementales et de durée de vie

Conditions ambiantes

Indice de protection	IP66 (avec couvercle de protection verrouillé)
	IP67 (à l'état enfiché)
Résistance aux chocs	IK08
Température ambiante (fonctionnement)	-40 °C ... 125 °C

Dessins

Dessin coté



Schéma

1424398

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1424398>

Homologations

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1424398>

DNV

Identifiant de l'homologation: TAE000037S



EAC

Identifiant de l'homologation: RU C-DE.BL08.B.00511

Classifications

ECLASS

ECLASS-11.0	27440202
ECLASS-12.0	27440202
ECLASS-13.0	27440202

ETIM

ETIM 9.0	EC000437
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31261500
-------------	----------

Conformité environnementale

China RoHS

Période d'utilisation conforme : illimitée = EFUP-e

Aucune substance dangereuse dépassant les valeurs seuils ;

1424398

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1424398>

Accessoires

G-INS-PG16-S68N-NNES-S - Presse-étoupe

1411174

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1411174>



Presse-étoupe, matériau du raccordement vissé: Laiton, nickelé, diamètre extérieur du câble 10 mm ... 14 mm, blindage: non, filetage de raccordement: Pg16, coloris: argenté, avec joint torique

G-INSEC-PG16-S68N-NNES-S - Presse-étoupe

1411199

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1411199>



Presse-étoupe, matériau du raccordement vissé: Laiton, nickelé, diamètre extérieur du câble 10 mm ... 14 mm, blindage: oui, filetage de raccordement: Pg16, coloris: argenté, avec joint torique

HC-STA-D25-SLWSC-2SSP16-EL-AL - Boîtier

1424398

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1424398>



A-INSP-PG16-65N-P-BK - Vis de fermeture

1415213

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1415213>

Vis de fermeture, matériau du raccordement vissé: PA, filetage de raccordement: Pg16, coloris: noir foncé RAL 9005, avec joint torique



HC-BS-PG16 - Vis de fermeture

1674516

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1674516>

Vis de fermeture, matériau du raccordement vissé: Laiton, nickelé, filetage de raccordement: Pg16, coloris: argenté



HC-STA-D25-SLWSC-2SSP16-EL-AL - Boîtier

1424398

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1424398>



HC-D25-BC-HI-PLBK - Capot de protection

1414674

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1414674>

Capot de protection D25, pour étrier longitudinal, matériau du couvercle de protection: PC, hauteur: 15,2 mm, joint: non



WP-G HF IP66 PG16 BK - Presse-étoupe

3240891

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/3240891>

Presse-étoupe, filetage Pg, indice de protection IP66, droit



HC-STA-D25-SLWSC-2SSP16-EL-AL - Boîtier

1424398

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1424398>



WP-G HF IP69K PG16 BK - Presse-étoupe

3240877

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/3240877>

Presse-étoupe, filetage Pg, indice de protection IP68/69k, droit



WP-GA HF IP66 PG16 BK - Presse-étoupe

3240919

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/3240919>

Presse-étoupe, filetage Pg, indice de protection IP66, coudé



HC-STA-D25-SLWSC-2SSP16-EL-AL - Boîtier

1424398

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1424398>



WP-GA HF IP69K PG16 BK - Presse-étoupe

3240905

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/3240905>

Presse-étoupe, filetage Pg, indice de protection IP68/69k, coudé



WP-GR HF IP66 PG16 BK - Presse-étoupe

3240947

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/3240947>

Presse-étoupe, filetage Pg, indice protection IP66, décharge de traction



HC-STA-D25-SLWSC-2SSP16-EL-AL - Boîtier

1424398

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1424398>



WP-GR HF IP69K PG16 BK - Presse-étoupe

3240933

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/3240933>



Presse-étoupe, filetage Pg, indice protection IP68/69k, décharge de traction

WP-G PP HF PG16 - Presse-étoupe

3240991

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/3240991>



Presse-étoupe en PP avec filetage Pg, indice de protection IP65

HC-STA-D25-SLWSC-2SSP16-EL-AL - Boîtier

1424398

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1424398>



WP-GT PP HF PG16 - Presse-étoupe

3241005

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/3241005>



Presse-étoupe en PP avec filetage Pg, rotatif, indice de protection IP54

WP-G BRASS IP40 PG16 - Presse-étoupe

3241040

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/3241040>



Presse-étoupe en laiton avec filetage Pg, indice de protection IP40

HC-STA-D25-SLWSC-2SSP16-EL-AL - Boîtier

1424398

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1424398>



WP-GT BRASS PG16 - Presse-étoupe

3241026

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/3241026>

Presse-étoupe en laiton avec filetage Pg, rotatif, indice de protection IP40



WP-G BRASS IP65 PG16 - Presse-étoupe

3241054

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/3241054>

Presse-étoupe en laiton avec filetage Pg, indice de protection IP65



Phoenix Contact 2023 © - Tous droits réservés
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT SAS
52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98
documentation@phoenixcontact.fr