

G-INS-PG9-M68N-PNES-LG - Presse-étoupe



1424486

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1424486>

Veillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



Presse-étoupe, matériau du raccordement vissé: PA, diamètre extérieur du câble 4 mm ... 8 mm, blindage: non, filetage de raccordement: Pg9, coloris: gris clair RAL 7035

Avantages

- La matière plastique satisfait à la norme UL 746C f1

Données commerciales

Référence	1424486
Conditionnement	10 Unité(s)
Commande minimum	10 Unité(s)
Clé de vente	BF7DCX
Product key	BF7DCX
Page catalogue	Page 687 (C-2-2019)
GTIN	4055626373164
Poids par pièce (emballage compris)	6,21 g
Poids par pièce (hors emballage)	6,21 g
Numéro du tarif douanier	39269097
Pays d'origine	TR

Caractéristiques techniques

Montage

Instructions de montage


1) Monter le manchon du raccordement vissé dans le boîtier selon le couple de serrage correct 2) Insérer le câble 3) Serrer l'écrou-chapeau selon le couple de serrage correct

Propriétés du produit

Type de produit	Visserie complète
Nombre de conducteurs	1
Fabricant	BIMED
Désignation fabricant	BS-12
Blindé	non

Dimensions

Dessin coté



Longueur	36 mm
Longueur filetage de raccordement	8 mm
Diamètre de perçage	15,3 mm ... 15,4 mm
Ouverture écrou-chapeau	19 mm
Ouverture manchon	19 mm
Cote d'encoignure six-pans	21,6 mm
Type de filetage côté raccordement	Pg9

Caractéristiques de raccordement

Couple de serrage

2,5 Nm $\pm$ 0,5 Nm (Écrou borgne)
1,5 Nm (Manchon)

Indications sur les matériaux

Classe d'inflammabilité selon UL 94	V2
Matériau du joint Joint d'étanchéité de câble	CR
Matériau du raccordement vissé	PA

Câble/conducteur

Diamètre extérieur du câble ()

4 mm ... 8 mm
4 mm ... 8 mm (pour UL 514 B)

Conditions environnementales et de durée de vie

Conditions ambiantes

G-INS-PG9-M68N-PNES-LG - Presse-étoupe



1424486

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1424486>

Indice de protection	IP66
	IP68 (5 bar / 0,5 h)
Température ambiante (fonctionnement)	-40 °C ... 100 °C (statique)

G-INS-PG9-M68N-PNES-LG - Presse-étoupe


1424486

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1424486>



Dessins

Dessin coté



Schéma

G-INS-PG9-M68N-PNES-LG - Presse-étoupe



1424486

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1424486>

Homologations

 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1424486>

DNV

Identifiant de l'homologation: TAE00003WX



CSA

Identifiant de l'homologation: 115116



UL Recognized

Identifiant de l'homologation: E199260

G-INS-PG9-M68N-PNES-LG - Presse-étoupe



1424486

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1424486>

Classifications

ECLASS

ECLASS-11.0	27144432
ECLASS-12.0	27140801
ECLASS-13.0	27140801

ETIM

ETIM 9.0	EC000441
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121300
-------------	----------

G-INS-PG9-M68N-PNES-LG - Presse-étoupe



1424486

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1424486>

Conformité environnementale

China RoHS	Période d'utilisation conforme : illimitée = EFUP-e
	Aucune substance dangereuse dépassant les valeurs seuils ;

G-INS-PG9-M68N-PNES-LG - Presse-étoupe



1424486

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1424486>

Accessoires

A-INL-PG9-P-GY - Contre-écrou

1411222

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1411222>

Contre-écrou, pour filetage Pg9, coloris: gris argent RAL 7001



SEALING PLUG 6X16 RD - Bouchon de fermeture

1400254

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1400254>

Bouchon de fermeture, coloris: rouge



Phoenix Contact 2023 © - Tous droits réservés
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT SAS
52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98
documentation@phoenixcontact.fr