

CHARX 4,3 LCD DISPLAY - Ecran

1426836

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1426836>



Veillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



CHARX control modular, écran couleur LCD 4,3", avec logiciel de charge pour véhicules électriques pré-installé, port micro USB, montage par collage (accessoires de montage non fournis), jusqu'à 12 bornes de recharge, utilisable uniquement conformément à la législation d'étalonnage

Avantages

- Compatibilité uniquement en combinaison avec les contrôleurs de charge Phoenix Contact de la gamme CHARX Safe Energy Control 3xxx
- Module LCD graphique
- Conforme à la législation sur l'étalonnage avec un contrôleur de charge AC

Données commerciales

Référence	1426836
Conditionnement	1 Unité(s)
Commande minimum	1 Unité(s)
Clé de vente	XWBBFK
Product key	XWBBFL
GTIN	4063151786847
Poids par pièce (emballage compris)	172,4 g
Poids par pièce (hors emballage)	172,4 g
Numéro du tarif douanier	85312095
Pays d'origine	DE

CHARX 4,3 LCD DISPLAY - Ecran

1426836

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1426836>



Caractéristiques techniques

Propriétés du produit

Type de produit	Écran
Gamme de produits	CHARX control modular

Écran

Type d'écran	Module LCD graphique
Modèle de l'écran	LCD avec rétroéclairage
Technologie d'écran	TFT
Résolution d'écran	480 x 272 Pixel(s)
Durée de vie moyen d'éclairage	30000 h
Contrôleur	STM32F750
Affichage	négatif

Dimensions

Dimensions	130 mm x 89 mm x 13 mm
	96 mm x 55 mm (Champ de vision)
	95 mm x 54 mm (Plage active)

Conditions environnementales et de durée de vie

Conditions ambiantes

Température ambiante optimale (stockage, transport)	-30 °C ... 80 °C
---	------------------

Montage

Type de montage	collage (accessoires de montage non fournis)
-----------------	--

CHARX 4,3 LCD DISPLAY - Ecran

1426836

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1426836>



Classifications

ECLASS

ECLASS-12.0	27144703
ECLASS-11.0	27144703
ECLASS-13.0	27144703

ETIM

ETIM 9.0	EC002889
----------	----------

CHARX 4,3 LCD DISPLAY - Ecran

1426836

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1426836>



Conformité environnementale

China RoHS	Période d'utilisation conforme (EFUP) : 50 ans
	Vous trouverez des informations sur les substances dangereuses dans la déclaration du fabricant dans l'onglet « Téléchargements »

CHARX 4,3 LCD DISPLAY - Ecran

1426836

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1426836>



Accessoires

CHARX SEC-3100 - Automate de charge AC

1139012

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1139012>



CHARX control modular, Automate de charge AC, avec système Linux embarqué, CEI 61851-1, mode de fonctionnement: Stand-Alone, Client, Serveur, interface: Ethernet (2x), Téléphonie mobile (4G/2G), Système de bus CHARX control modular, MICRO-USB type C, protocole de communication: OCPP 1.6J, Modbus/TCP, MQTT, Périphériques raccordables: Compteurs d'énergie, RFID, Détection de courant de fuite DC, Montage sur profilé

ISKRA WM3M4C ENERGYMETER - Appareil de mesure

1429603

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1429603>



CHARX control modular, compteur d'énergie triphasé pour la détermination par mesure directe de la puissance active dans des réseaux pouvant atteindre 400 V / 40 A, avec interface RS-485, certifié selon la directive MID

Phoenix Contact 2024 © - Tous droits réservés

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville

77436 Marne La Vallée Cedex 2 France

+33 (0) 1 60 17 98 98

documentation@phoenixcontact.fr