

SACC-SEAL-CI-M12FS-8X1,3 - Joint d'étanchéité



1444047

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1444047>

Veillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.

Joint torique noir



Données commerciales

| | |
|-------------------------------------|---------------|
| Référence | 1444047 |
| Conditionnement | 100 Unité(s) |
| Commande minimum | 100 Unité(s) |
| Clé de vente | ABQZCA |
| Product key | ABQZCA |
| GTIN | 4046356525626 |
| Poids par pièce (emballage compris) | 0,071 g |
| Poids par pièce (hors emballage) | 0,066 g |
| Numéro du tarif douanier | 39269097 |
| Pays d'origine | DE |

SACC-SEAL-CI-M12FS-8X1,3 - Joint d'étanchéité



1444047

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1444047>

Caractéristiques techniques

Propriétés du produit

| | |
|-----------------|-------|
| Type de produit | Joint |
|-----------------|-------|

Indications sur les matériaux

| | |
|-------------------|------|
| Coloris | noir |
| Matériau du joint | EPDM |

Conditions environnementales et de durée de vie

Conditions ambiantes

| | |
|---------------------------------------|-------------------|
| Température ambiante (fonctionnement) | -40 °C ... 105 °C |
|---------------------------------------|-------------------|

SACC-SEAL-CI-M12FS-8X1,3 - Joint d'étanchéité



1444047

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1444047>

Classifications

ECLASS

| | |
|-------------|----------|
| ECLASS-11.0 | 27440392 |
| ECLASS-13.0 | 27440392 |
| ECLASS-12.0 | 27440392 |

ETIM

| | |
|----------|----------|
| ETIM 9.0 | EC002943 |
|----------|----------|

UNSPSC

| | |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
|-------------|----------|

SACC-SEAL-CI-M12FS-8X1,3 - Joint d'étanchéité



1444047

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1444047>

Conformité environnementale

| | |
|------------|--|
| China RoHS | Période d'utilisation conforme : illimitée = EFUP-e |
| | Aucune substance dangereuse dépassant les valeurs seuils ; |

Phoenix Contact 2024 © - Tous droits réservés
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT SAS
52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98
documentation@phoenixcontact.fr