

SACC-FP-F-M12/PRESS SMD PPI - Presse-étoupe de boîtier



1454495

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1454495>

Veillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.

Presse-étoupe de boîtier, connecteur femelle, M12-Push-Pull, Montage sur face avant, SMD



Avantages

- Plug and Produce : enfichage rapide et sécurisé, même dans les espaces restreints
- Une conception simple : ports M12 encastrés pour des appareils de conception compacte
- Un grand potentiel d'avenir : une gamme de produits normalisée disponible dans le monde entier
- Une plus grande flexibilité : un raccordement M12 des appareils pour les connecteurs à vis ou Push-Pull

Données commerciales

Référence	1454495
Conditionnement	20 Unité(s)
Commande minimum	20 Unité(s)
Clé de vente	ABQCCB
Product key	ABQBAK
GTIN	4063151844301
Poids par pièce (emballage compris)	10,73 g
Poids par pièce (hors emballage)	10,73 g
Numéro du tarif douanier	74198090
Pays d'origine	DE

SACC-FP-F-M12/PRESS SMD PPI - Presse-étoupe de boîtier



1454495

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1454495>

Caractéristiques techniques

Remarques

Généralités	3) Les valeurs électriques et mécaniques indiquées supposent une paire de connecteurs correctement verrouillée et montée. Si le connecteur est déverrouillé, les conditions d'environnement exposées et qu'il existe un danger de pollution, le connecteur doit être doté d'un cache de protection \geq IP54. Il convient par ailleurs de prendre en considération les influences dues aux conducteurs, aux câbles ou au montage sur C.I.
-------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Propriétés du produit

Type de produit	Embase
Type de filetage	M12

Caractéristiques de raccordement

Type de raccordement	SMD
----------------------	-----

Indications sur les matériaux

Matériau du joint	FKM
Matériau du raccordement vissé	Laiton, nickelé

Connecteur

Raccordement 1

Type tête	connecteur femelle
Type de filetage tête	M12
Type de verrouillage tête	Push-Pull

Propriétés mécaniques

Caractéristiques mécaniques

Cycles d'enfichage	> 100
--------------------	-------

Conditions environnementales et de durée de vie

Conditions ambiantes

Indice de protection (branché)	IP65/IP67 (correctement enfiché et verrouillé)
Indice de protection	IP65/IP67 (correctement enfiché et verrouillé)
	IP67, verrouillé
	IP65, à l'état verrouillé
Température ambiante (fonctionnement)	-25 °C ... 85 °C (connecteur mâle / femelle)
	-40 °C ... 85 °C (sans actionnement mécanique)

Normes et spécifications

M12

Désignation de la norme	Connecteur M12
-------------------------	----------------

SACC-FP-F-M12/PRESS SMD PPI - Presse-étoupe de boîtier



1454495

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1454495>

Normes/prescriptions	CEI 61076-2-010
Remarque	d'après

Montage

Type de montage	Montage sur face avant Montage par compression
Instructions de montage	Montage par compression
Type de raccordement	SMD

SACC-FP-F-M12/PRESS SMD PPI - Presse-étoupe de boîtier



1454495

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1454495>

Classifications

ECLASS

ECLASS-11.0	27440224
ECLASS-12.0	27440224
ECLASS-13.0	27440224

ETIM

ETIM 9.0	EC003556
----------	----------

Phoenix Contact 2024 © - Tous droits réservés

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville

77436 Marne La Vallée Cedex 2 France

+33 (0) 1 60 17 98 98

documentation@phoenixcontact.fr