

# PRC 35 SEAL 16-21 SET 25 - Joint d'insertion



1461457

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1461457>

Veillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



Joint d'insertion, Famille d'articles: PRC 35, coloris: noir, diamètre de câble min.: 16 mm, diamètre de câble max.: 21 mm

## Avantages

- Une taille réduite jusqu'à 75 % par rapport aux connecteurs industriels de même puissance
- Mécanisme de verrouillage déverrouillable avec un outil ou à la main
- Adapté aux utilisations dans les atmosphères d'air salin et d'ensoleillement direct
- Convient parfaitement à une utilisation à l'intérieur ou à l'extérieur grâce à des matériaux résistants aux intempéries

## Données commerciales

Référence	1461457
Conditionnement	25 Unité(s)
Commande minimum	25 Unité(s)
Clé de vente	ABLCBA
Product key	ABLCBA
GTIN	4063151852146
Poids par pièce (emballage compris)	3,448 g
Poids par pièce (hors emballage)	3,448 g
Numéro du tarif douanier	40169300
Pays d'origine	DE

1461457

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1461457>

## Caractéristiques techniques

### Propriétés du produit

Type de produit	Joint
Gamme de produits	PRC 35

### Indications sur les matériaux

Coloris	noir
Matériau	EPDM

### Câble/conducteur

Diamètre extérieur du câble	16 mm ... 21 mm
Absence d'halogène	oui

### Conditions environnementales et de durée de vie

#### Conditions ambiantes

Température ambiante (fonctionnement)	-40 °C ... 105 °C
Température ambiante (stockage/transport)	-40 °C ... 70 °C
Température ambiante (montage)	-5 °C ... 85 °C

1461457

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1461457>

## Classifications

### ECLASS

ECLASS-11.0	27440107
ECLASS-12.0	27440107
ECLASS-13.0	27440107

### ETIM

ETIM 9.0	EC002635
----------	----------

# PRC 35 SEAL 16-21 SET 25 - Joint d'insertion

1461457

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1461457>

## Accessoires nécessaires

### PRC 3-FC-MS6 SET 25 - Connecteur

1461450

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1461450>



Connecteur, Famille d'articles: PRC 35, type: droit, matériau du boîtier: PPE, coloris: noir, nombre de pôles: 3, section de fil min.: 1,5 mm<sup>2</sup>, section de fil max.: 6 mm<sup>2</sup>, tension de référence: 690 V AC, courant de référence: 35 A, Type de raccordement: Raccordement vissé, Type de contact: Mâle, diamètre de câble min.: 8 mm, diamètre de câble max.: 21 mm. Garantit la protection contre les contacts avec les doigts

---

### PRC 3-FC-FS6 SET 25 - Connecteur prolongateur

1461452

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1461452>



Connecteur prolongateur, Famille d'articles: PRC 35, type: droit, matériau du boîtier: PPE, coloris: noir, nombre de pôles: 3, section de fil min.: 1,5 mm<sup>2</sup>, section de fil max.: 6 mm<sup>2</sup>, tension de référence: 690 V AC, courant de référence: 35 A, Type de raccordement: Raccordement vissé, Type de contact: Connecteur femelle, diamètre de câble min.: 8 mm, diamètre de câble max.: 21 mm. Variante pour le déverrouillage manuel

# PRC 35 SEAL 16-21 SET 25 - Joint d'insertion

1461457

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1461457>



## PRC 5-FC-MS6 SET 25 - Connecteur

1461453

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1461453>



Connecteur, Famille d'articles: PRC 35, type: droit, matériau du boîtier: PPE, coloris: noir, nombre de pôles: 5, section de fil min.: 1,5 mm<sup>2</sup>, section de fil max.: 6 mm<sup>2</sup>, tension de référence: 690 V AC, courant de référence: 35 A, Type de raccordement: Raccordement vissé, Type de contact: Mâle, diamètre de câble min.: 8 mm, diamètre de câble max.: 21 mm. Garantit la protection contre les contacts avec les doigts

## PRC 5-FC-FS6 SET 25 - Connecteur prolongateur

1461454

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1461454>



Connecteur prolongateur, Famille d'articles: PRC 35, type: droit, matériau du boîtier: PPE, coloris: noir, nombre de pôles: 5, section de fil min.: 1,5 mm<sup>2</sup>, section de fil max.: 6 mm<sup>2</sup>, tension de référence: 690 V AC, courant de référence: 35 A, Type de raccordement: Raccordement vissé, Type de contact: Connecteur femelle, diamètre de câble min.: 8 mm, diamètre de câble max.: 21 mm. Variante pour le déverrouillage manuel

Phoenix Contact 2024 © - Tous droits réservés  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT SAS  
52 Boulevard de Beaubourg Emerainville  
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France  
+33 (0) 1 60 17 98 98  
[documentation@phoenixcontact.fr](mailto:documentation@phoenixcontact.fr)