

CA-07S1N12T0DN - Connecteurs à câble

1619339

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1619339>



Veuillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.

M23, Connecteurs à câble, série: CA, coudé, blindé: oui, Verrouillage à vis, Nombre de pôles: 7, Sens de rotation: standard, type de contact: Connecteur femelle, Raccordement soudé, plage de diamètre de câble: 3 mm ... 14,5 mm, détrompage: N, Produit de remplacement selon RoHS II sans exception 6c (Pb < 0,1 %) référence : 1243460



Avantages

- Sortie de câble coudée pour des espaces restreints
- Adaptation à différentes applications grâce à la possibilité de réglage du sens de sortie du câble
- Utilisation sûre sur le terrain grâce aux indices de protection élevés
- Connecteurs pour l'équipement flexible sur site
- Protection CEM globale pour une transmission fiable des signaux
- Raccordement soudé : technique de raccordement éprouvée pour différents torons

Données commerciales

Référence	1619339
Conditionnement	1 Unité(s)
Commande minimum	1 Unité(s)
Clé de vente	ABRAEC
Product key	ABRAEC
Page catalogue	Page 92 (C-2-2019)
GTIN	4046356825054
Poids par pièce (emballage compris)	189,6 g
Poids par pièce (hors emballage)	189,6 g
Numéro du tarif douanier	85366990
Pays d'origine	DE

CA-07S1N12T0DN - Connecteurs à câble

1619339

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1619339>



Caractéristiques techniques

Propriétés du produit

Type de produit	Connecteur circulaire (côté câble)
-----------------	------------------------------------

Connecteur

Raccordement 1

Type tête	connecteur femelle
-----------	--------------------

Corps isolant

Détrompage	N
Matériau isolant	PBT
Matériau de contact	CuZn
Matériau de surface du contact	Ni/Au
Cycles d'enfichage	100
Type de raccordement	Raccordement soudé
Type de contact	Connecteur femelle
Application	Signal
Nombre de pôles	7
Sens de rotation	standard
Enfichable	7
Tension de référence	48 V AC
	74 V DC
Tension de choc assignée	1,5 kV
Catégorie de surtension	III
Degré de pollution	3
Diamètre de contact Contacts de signalisation	2 mm
Section de cordon Contacts de signalisation max.	2,5 mm ²
Intensité nominale par contact de signalisation	20 A

Boîtier

Matériau du boîtier	Pces rotat. : all. cuivre-zinc (CuZn), pces coulées sous press. : zinc (GD-Zn)
Mode de verrouillage	Verrouillage à vis
Presse-étoupe Pg	sans
Indice de protection (enfiché)	IP67
Type de filetage	M23

Joint

Diamètre extérieur du câble	3 mm ... 14,5 mm
Matériau du joint	NBR

Conditions environnementales et de durée de vie

CA-07S1N12T0DN - Connecteurs à câble

1619339

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1619339>



Conditions ambiantes

Température ambiante (fonctionnement)

-40 °C ... 125 °C

CA-07S1N12T0DN - Connecteurs à câble


1619339

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1619339>



Dessins

Dessin schématique




CA-07S1N12T0DN - Connecteurs à câble

1619339

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1619339>



Dessin coté



Dessin coté

CA-07S1N12T0DN - Connecteurs à câble



1619339

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1619339>

Homologations

ⓘ To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1619339>

	cUL Recognized	Identifiant de lhomologation: E335019-20141210		
	Tension nominale U _N	Intensité nominale I _N	Section AWG	Section mm ²
	48 V	10 A	- 14	-

	UL Recognized	Identifiant de lhomologation: E335019-20141210		
	Tension nominale U _N	Intensité nominale I _N	Section AWG	Section mm ²
	48 V	20 A	- 14	-

	cULus Recognized
--	------------------

CA-07S1N12T0DN - Connecteurs à câble

1619339

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1619339>



Classifications

ECLASS

ECLASS-11.0	27440102
ECLASS-12.0	27440116
ECLASS-13.0	27440116

ETIM

ETIM 9.0	EC002635
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

CA-07S1N12T0DN - Connecteurs à câble

1619339

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1619339>



Conformité environnementale

REACH SVHC

Lead 7439-92-1

China RoHS

Période d'utilisation conforme (EFUP) : 50 ans

Vous trouverez des informations sur les substances
dangereuses dans la déclaration du fabricant dans l'onglet
« Téléchargements »

CA-07S1N12T0DN - Connecteurs à câble

1619339

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1619339>



Accessoires

SF-Z0028 - Tournevis dynamométrique

1607456

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1607456>

Tournevis dynamométrique, série: RC



SF-Z0027 - Clé à ergot

1607455

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1607455>

Clé à ergot, série: RC



CA-07S1N12T0DN - Connecteurs à câble

1619339

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1619339>



RC-Z2058 - Cache de protection

1604223

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1604223>

Cache de protection en plastique pour connecteurs avec écrou moleté M23



RC-Z2468 - Cache de protection

1611796

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1611796>

Cache de protection en plastique, antistatique, pour connecteurs avec écrou moleté M23



CA-07S1N12T0DN - Connecteurs à câble



1619339

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1619339>

RF-Z0014 - Détrompage couleur

1620588

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1620588>

Détrompage couleur, coloris: vert



RF-Z0015 - Détrompage couleur

1620592

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1620592>

Détrompage couleur, coloris: orange



CA-07S1N12T0DN - Connecteurs à câble

1619339

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1619339>



RF-Z0016 - Détrompage couleur

1620593

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1620593>

Détrompage couleur, coloris: noir



Phoenix Contact 2023 © - Tous droits réservés

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT SAS
52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98
documentation@phoenixcontact.fr