

EV-T1G2C-1AC15A-4,0M14ASBK01 - Câbles de charge AC



1627334

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1627334>

Veuillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



CHARX connect comfort, Câble de charge AC, avec connecteur de charge côté véhicule et extrémité de câble libre, pour charger en courant alternatif (AC) des véhicules électriques (EV) à prise côté véhicule de type 1, avec cache de protection, Type 1, SAE J1772, boîtiers: noir, gris, Logo PHOENIX CONTACT, câble: 4 m, noir, droit

Description du produit

Câble de charge AC, avec connecteur de charge côté véhicule doté d'une extrémité libre, destiné à une charge en courant alternatif (AC) de véhicules électriques (EV) à prise côté véhicule de type 1, à installer sur des stations de charge dédiées à l'électromobilité (EVSE)

Avantages

- Gamme de produits complète
- Récompensés trois fois pour leur maniement pratique grâce à leur design ergonomique
- Sur demande avec votre logo – pour une image de marque cohérente de votre station de charge
- Protection efficace contre toute pénétration d'eau grâce à une étanchéité longitudinale
- Conception et production conformes aux normes de l'industrie automobile IATF 16949 et ISO 9001
- Testé selon les normes automobiles LV124, LV214 et LV215-2
- Contrôlé selon les exigences EV Ready 37
- Modèle d'enchâssement marqué au laser et conforme à la norme DIN EN 17186

Données commerciales

Référence	1627334
Conditionnement	1 Unité(s)
Commande minimum	1 Unité(s)
Clé de vente	XWBAAA
Product key	XWBAAA
GTIN	4055626322230
Poids par pièce (emballage compris)	1 □ 218 g
Poids par pièce (hors emballage)	1,17 g
Numéro du tarif douanier	85444290
Pays d'origine	PL

EV-T1G2C-1AC15A-4,0M14ASBK01 - Câbles de charge AC



1627334

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1627334>

Caractéristiques techniques

Propriétés du produit

Type de produit	Câbles de charge CA
Gamme de produits	CHARX connect comfort
Application	pour charger en courant alternatif (AC) des véhicules électriques (EV) à prise côté véhicule de type 1 pour l'installation sur les stations de charge pour l'électromobilité
Version	Câble de charge AC avec connecteur de charge côté véhicule et extrémité de câble libre
Equipement	avec cache de protection
Logo en place	Logo PHOENIX CONTACT
Mode charge	CA niveau 2
Norme de charge	Type 1

Propriétés électriques

Type de courant de charge	AC monophasé
Puissance de charge	3,75 kW
Courant de charge	15 A

Indications sur les matériaux

Coloris (Boîtiers)	noir (9005)
Coloris (Zone de préhension)	gris (7042)
Coloris (Modèle d'enchâssement)	noir (9005)
Coloris (Cache de protection)	noir (9005)
Coloris (Câble)	noir (9005)

Câble/conducteur

Longueur du câble	4 m
Normes/Spécifications relatives aux câbles	UL 62 FFSO7.E343212
Poids de gaine	max. 155 kg/km
Type de câble	droit
Structure de câble	3 x 14 AWG + 1 x 20 AWG
Diamètre extérieur du câble	10,5 mm ±0,3 mm
Gaine extérieure, matériau	TPE
Longueur de gaine à dénuder	70 mm ±5 mm
Résistance de la ligne	≤ 0,00888 Ω/m (par rapport à un fil de puissance, à une température ambiante de 20 °C)
Rayon de courbure	min. 157,5 mm (15x diamètres)
Longueur du câble	4 m
Longueur à dénuder	70 mm ±5 mm
Diamètre extérieur du câble	10,5 mm ±0,3 mm

EV-T1G2C-1AC15A-4,0M14ASBK01 - Câbles de charge AC



1627334

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1627334>

Normes/Spécifications relatives aux câbles	UL 62
	FFSO7.E343212
Résistance de la ligne	$\leq 0,00888 \Omega/\text{m}$ (par rapport à un fil de puissance, à une température ambiante de 20 °C)

Normes et spécifications

Normes

Normes/Prescriptions	SAE J1772
----------------------	-----------


EV-T1G2C-1AC15A-4,0M14ASBK01 - Câbles de charge AC

1627334

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1627334>


Dessins

Dessin de la connexion



Affectation des broches connecteur de charge de véhicule

Dessin schématique




Définition de la terminologie

EV-T1G2C-1AC15A-4,0M14ASBK01 - Câbles de charge AC

1627334

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1627334>

Dessin schématique



Notice d'utilisation


EV-T1G2C-1AC15A-4,0M14ASBK01 - Câbles de charge AC



1627334

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1627334>

Dessin coté



S'assurer que le connecteur de charge côté véhicule est enfiché pendant toute la durée de l'arrêt du chargement dans un support de connecteur de charge adapté, qui assure une protection minimale IP24 selon la norme CEI 61851-1. Pour fabriquer un tel support de connecteur de charge, utilisez les dimensions du connecteur de charge côté véhicule. Vous trouverez également des dimensions détaillées dans la zone des téléchargements.

EV-T1G2C-1AC15A-4,0M14ASBK01 - Câbles de charge AC



1627334

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1627334>

Homologations

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1627334>

	cULus Recognized			
	Identifiant de l'homologation: E473195-20160303			
	Tension nominale U_N	Intensité nominale I_N	Section AWG	Section mm^2
	250 V	15 A	- 14	-

EV-T1G2C-1AC15A-4,0M14ASBK01 - Câbles de charge AC



1627334

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1627334>

Classifications

ECLASS

ECLASS-11.0	27144705
ECLASS-12.0	27144705
ECLASS-13.0	27144705

ETIM

ETIM 9.0	EC002897
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121500
-------------	----------

EV-T1G2C-1AC15A-4,0M14ASBK01 - Câbles de charge AC



1627334

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1627334>

Conformité environnementale

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

China RoHS	Période d'utilisation conforme (EFUP) : 10 ans ;
	Vous trouverez des informations sur les substances dangereuses dans la déclaration du fabricant dans l'onglet « Téléchargements »

EV-T1G2C-1AC15A-4,0M14ASBK01 - Câbles de charge AC



1627334

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1627334>

Accessoires

EV-T1AC-PARK - Support de connecteur de charge

1624139

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1624139>



CHARX connect, Support de connecteur de charge, Accessoires, pour les connecteurs de charge côté véhicule sur les stations de charge (EVSE), Type 1, SAE J1772, Montage sur face avant, boîtiers: noir

G-INS-M20-S68N-PNES-BK - Presse-étoupe

1411133

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1411133>



Presse-étoupe, matériau du raccordement vissé: PA, diamètre extérieur du câble 6 mm ... 12 mm, blindage: non, filetage de raccordement: M20 x 1,5, coloris: noir foncé RAL 9005

Phoenix Contact 2023 © - Tous droits réservés
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT SAS
52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98
documentation@phoenixcontact.fr