

FL SFP WDM10-SET - Module média



2702442

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2702442>

Veillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.

Module SFP-WFM pour la transmission jusqu'à une distance de 10 km sur une fibre avec une longueur d'onde de 1310/1550 nm.



Description du produit

Module SFP-WDM avec un taux de transmission des données de 1000 MBit/s pour une longueur d'onde de 1310/1550 nm et une longueur de transmission maximale de 10 km.

Avantages

- Conforme MSA

Données commerciales

Référence	2702442
Conditionnement	1 Unité(s)
Commande minimum	1 Unité(s)
Clé de vente	DNN1ZS
Product key	DNN1ZS
Page catalogue	Page 333 (C-6-2019)
GTIN	4055626208299
Poids par pièce (emballage compris)	64,3 g
Poids par pièce (hors emballage)	64,3 g
Numéro du tarif douanier	85176200
Pays d'origine	TW

FL SFP WDM10-SET - Module média

2702442

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2702442>



Ce kit comprend

FL SFP WDM10-A - Module média

2702440

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2702440>



Module SFP-WFM pour la transmission jusqu'à une distance de 10 km sur une fibre avec une longueur d'onde de 1310/1550 nm.

FL SFP WDM10-B - Module média

2702441

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2702441>



Module SFP-WFM pour la transmission jusqu'à une distance de 10 km sur une fibre avec une longueur d'onde de 1550/1310 nm.

Caractéristiques techniques

Dimensions

Largeur	13,7 mm
Hauteur	8,95 mm
Longueur	56,5 mm

Indications sur les matériaux

Matériau du boîtier	Métal
---------------------	-------

Montage

Type de montage	Insertion dans emplacement SFP
-----------------	--------------------------------

Interfaces

Ethernet F.O.

Type de raccordement	LC
Vitesse de transmission	1 GBit/s
Physique de transmission	Fibres de verre monomode
Distance de transmission	10 km (Fibre de verre 9/125)
Longueur d'ondes	1310 nm / 1550 nm (TX) 1550 nm / 1310 nm (RX)
LED de signalisation	en fonction de l'appareil Factoryline
Nombre de voies	1 (Monomode LC)
Puissance d'émission minimale	-9 dBm
Puissance d'émission maximale	-3 dBm
Sensibilité minimale du récepteur	0 dBm
Sensibilité du récepteur maximale	-21 dBm

Propriétés du produit

Type	Appareils Factoryline avec emplacement SFP
Type de produit	Module SFP
Format	SFP (Small Form-factor Pluggable)

Signalisation

Affichage d'état	via appareil Factoryline
------------------	--------------------------

Propriétés électriques

Puissance dissipée maximale en condition nominale	1 W
Support de transmission	FO

Alimentation

Tension d'alimentation	3,3 V (via commutateur Factory-Line)
Raccordement alimentation	via emplacement SFP
Courant max. absorbé	300 mA

FL SFP WDM10-SET - Module média



2702442

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2702442>

Courant absorbé	300 mA
-----------------	--------

Conditions environnementales et de durée de vie

Conditions ambiantes

Indice de protection	IP20
Température ambiante (fonctionnement)	-40 °C ... 75 °C
Température ambiante (stockage/transport)	-40 °C ... 85 °C (pas de condensation)
Température du boîtier	max. 85 °C (Fonctionnement)

Normes et spécifications

Désignation de la norme	Sécurité des systèmes laser
Normes/prescriptions	IEC 60825

2702442

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2702442>

Homologations

 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2702442>



DNV GL

Identifiant de l'homologation: TAA00000YV



LR

Identifiant de l'homologation: LR22250919TA



NK

Identifiant de l'homologation: TA19464M



BV

Identifiant de l'homologation: 48146/A1 BV

BSH

Identifiant de l'homologation: Nr. 966



RINA

Identifiant de l'homologation: ELE162721XG

ABS

Identifiant de l'homologation: 21-2066186-PDA

2702442

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2702442>

Classifications

ECLASS

ECLASS-11.0	19179090
ECLASS-12.0	19179090
ECLASS-13.0	19179090

ETIM

ETIM 9.0	EC000310
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	43222600
-------------	----------

FL SFP WDM10-SET - Module média



2702442

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2702442>

Conformité environnementale

China RoHS	Période d'utilisation conforme : illimitée = EFUP-e
	Aucune substance dangereuse dépassant les valeurs seuils ;

Phoenix Contact 2023 © - Tous droits réservés
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT SAS
52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98
documentation@phoenixcontact.fr