

ECOR-1-BSC3/2X21 - Socle pour relais

2907518

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2907518>

Veillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



Embase de relais ECOR-1..., pour relais miniatures de puissance ou relais miniature avec 1 ou 2 contacts inverseurs, raccordement vissé, enfichabilité pour modules d'entrée/antiparasite, montage sur NS 35/7,5

Données commerciales

Référence	2907518
Conditionnement	10 Unité(s)
Commande minimum	10 Unité(s)
Clé de vente	CK6312
Product key	CK6312
GTIN	4055626214351
Poids par pièce (emballage compris)	51,295 g
Poids par pièce (hors emballage)	50,295 g
Numéro du tarif douanier	85366990
Pays d'origine	CN

Caractéristiques techniques

Propriétés du produit

Type de produit	Support de relais
Gamme de produits	ESSENTIAL edition

Propriétés électriques

Tension nominale U_N	250 V AC/DC
Intensité nominale I_N	12 A

Caractéristiques de raccordement

Côté entrée

Type de raccordement	Raccordement vissé
Longueur à dénuder	8 mm
Filetage vis	M3
Section de conducteur rigide	2x 0,2 mm ² ... 2,5 mm ² (sans embout)
	2x 0,2 mm ² ... 1,5 mm ² (avec embout)
Section de conducteur souple	2x 0,2 mm ² ... 2,5 mm ² (sans embout)
	2x 0,2 mm ² ... 1,5 mm ² (avec embout)

Côté sortie

Type de raccordement	Raccordement vissé
Longueur à dénuder	8 mm
Filetage vis	M3
Section de conducteur rigide	2x 0,2 mm ² ... 2,5 mm ² (sans embout)
	2x 0,2 mm ² ... 1,5 mm ² (avec embout)
Section de conducteur souple	2x 0,2 mm ² ... 2,5 mm ² (sans embout)
	2x 0,2 mm ² ... 1,5 mm ² (avec embout)

Dimensions

Largeur	15,7 mm
Hauteur	79,2 mm
Profondeur Étrier de fixation	69 mm (ECOR-RH-1L)
	78 mm (ECOR-RH-1H)

Conditions environnementales et de durée de vie

Conditions ambiantes

Température ambiante (fonctionnement)	-25 °C ... 70 °C
Température ambiante (stockage/transport)	-25 °C ... 70 °C

Montage

Type de montage	Montage sur profilé
Emplacement pour le montage	indifférent

ECOR-1-BSC3/2X21 - Socle pour relais



2907518

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2907518>

Homologations

 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2907518>



CSA

Identifiant de l'homologation: 255476



cUL Recognized

Identifiant de l'homologation: FILE E 113228



UL Recognized

Identifiant de l'homologation: FILE E 113228



EAC

Identifiant de l'homologation: RU C-DE.**08.B.01419

cULus Recognized

ECOR-1-BSC3/2X21 - Socle pour relais



2907518

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2907518>

Classifications

ECLASS

ECLASS-11.0	27371603
ECLASS-12.0	27371603
ECLASS-13.0	27371603

ETIM

ETIM 8.0	EC001456
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39122300
-------------	----------

ECOR-1-BSC3/2X21 - Socle pour relais



2907518

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2907518>

Conformité environnementale

China RoHS

Période d'utilisation conforme : illimitée = EFUP-e

Aucune substance dangereuse dépassant les valeurs seuils ;

ECOR-1-BSC3/2X21 - Socle pour relais

2907518

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2907518>




Accessoires nécessaires

REL-MR-BL- 12DC/21HC - Relais individuels

1109537

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1109537>




Relais de puissance miniature enfichable en version standard à contact de puissance pour intensités permanentes élevées, 1 contact inverseur, tension d'entrée 12 V DC

REL-MR-BL- 48DC/21HC - Relais individuels

1109538

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1109538>



Relais de puissance miniature enfichable en version standard à contact de puissance pour intensités permanentes élevées, 1 contact inverseur, tension d'entrée 48 V DC

ECOR-1-BSC3/2X21 - Socle pour relais

2907518


<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2907518>



REL-MR-BL-110DC/21HC - Relais individuels

1109539

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1109539>




Relais de puissance miniature enfichable en version standard à contact de puissance pour intensités permanentes élevées, 1 contact inverseur, tension d'entrée 110 V DC

REL-MR-BL- 24AC/21HC - Relais individuels

1109540

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1109540>



Relais de puissance miniature enfichable en version standard à contact de puissance pour intensités permanentes élevées, 1 contact inverseur, tension d'entrée 24 V AC

ECOR-1-BSC3/2X21 - Socle pour relais

2907518


<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2907518>



REL-MR-BL-115AC/21HC - Relais individuels

1109542

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1109542>




Relais de puissance miniature enfichable en version standard à contact de puissance pour intensités permanentes élevées, 1 contact inverseur, tension d'entrée 115 V AC

REL-MR-BL- 12DC/21-21 - Relais individuels

1109543

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1109543>



Relais de puissance miniature enfichable en version standard à contact de puissance, 2 contacts inverseurs, tension d'entrée 12 V DC

ECOR-1-BSC3/2X21 - Socle pour relais

2907518


<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2907518>



REL-MR-BL- 24DC/21-21 - Relais individuels

2906286

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2906286>




Relais de puissance miniature enfichable en version standard à contact de puissance, 2 contacts inverseurs, tension d'entrée 24 V DC

REL-MR-BL- 48DC/21-21 - Relais individuels

1109544

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1109544>



Relais de puissance miniature enfichable en version standard à contact de puissance, 2 contacts inverseurs, tension d'entrée 48 V DC

ECOR-1-BSC3/2X21 - Socle pour relais

2907518


<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2907518>



REL-MR-BL-110DC/21-21 - Relais individuels

1109545

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1109545>




Relais de puissance miniature enfichable en version standard à contact de puissance, 2 contacts inverseurs, tension d'entrée 110 V DC

REL-MR-BL- 24AC/21-21 - Relais individuels

1109546

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1109546>



Relais de puissance miniature enfichable en version standard à contact de puissance, 2 contacts inverseurs, tension d'entrée 24 V AC

ECOR-1-BSC3/2X21 - Socle pour relais

2907518


<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2907518>



REL-MR-BL-115AC/21-21 - Relais individuels

1109569

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1109569>




Relais de puissance miniature enfichable en version standard avec contact de puissance, 2 contacts inverseurs, tension d'entrée 115 V AC

REL-MR-BL-230AC/21-21 - Relais individuels

2906287

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2906287>



Relais de puissance miniature enfichable en version standard à contact de puissance, 2 contacts inverseurs, tension d'entrée 230 V AC

ECOR-1-BSC3/2X21 - Socle pour relais

2907518


<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2907518>



REL-MR-BL- 24DC/21HC - Relais individuels

2906285

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2906285>




Relais de puissance miniature enfichable en version standard à contact de puissance pour courants permanents élevés, 1 contact inverseur, tension d'entrée 24 V DC

REL-MR-BL-230AC/21HC - Relais individuels

2906288

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2906288>



Relais de puissance miniature enfichable en version standard à contact de puissance pour courants permanents élevés, 1 contact inverseur, tension d'entrée 230 V AC

ECOR-1-BSC3/2X21 - Socle pour relais

2907518

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2907518>



REL-MR-BL-24DC/21HC/MS - Relais individuels

2908180

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2908180>



Relais miniature enfichable, avec contact de puissance, 1 contact inverseur, touche de test, affichage mécanique de position, polarité : non polarisé, tension d'entrée : 24 V DC

REL-MR-BL-24DC/21-21/MS - Relais individuels

2908181

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2908181>



Relais miniature enfichable, avec contact de puissance, 2 contacts inverseurs, touche de test, affichage mécanique de position, polarité : bipolaire, tension d'entrée : 24 V DC

Accessoires

ECOR-1-BSC3/2X21 - Socle pour relais

2907518

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2907518>

DB 50- 90 BU - Pontage

2821180

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2821180>

Pont à boucle de fil métallique flexible, 50 pôles, section de conducteur : $0,5 \text{ mm}^2$, longueur de boucle : 90 mm, longueur des embouts : 8 mm, couleur : bleu



DB 50- 90 BK - Pontage

2820916

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2820916>

Pont à boucle de fil métallique flexible, 50 pôles, section de conducteur : $0,5 \text{ mm}^2$, longueur de boucle : 90 mm, longueur des embouts : 8 mm, couleur : noir



ECOR-1-BSC3/2X21 - Socle pour relais

2907518

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2907518>



DB 50- 90 GY - Pontage

2820929

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2820929>

Pont à boucle de fil métallique flexible, 50 pôles, section de conducteur : $0,5 \text{ mm}^2$, longueur de boucle : 90 mm, longueur des embouts : 8 mm, couleur : gris



ECOR-RH-1L - Etrier de fixation du relais

2907524

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2907524>



Etrier de fixation pour relais, avec fonction d'éjection et surface de repérage intégrée (7,5 x 15 mm), convient pour embase de relais ECOR-1, pour relais miniature de 16 mm et relais à semi-conducteurs

ECOR-1-BSC3/2X21 - Socle pour relais

2907518

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2907518>



LDP- 12- 24DC - Module d'insertion

2833657

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2833657>



Module connecteur, avec diode de roue libre et LED jaune, polarité : **A1+**, **A2-**, tension d'entrée : 12 ... 24 V DC \pm 20 %

DP-12-220 DC - Module d'insertion

2907517

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2907517>



Module enfichable, avec diode de roue libre, polarité : A1+, A2-, tension d'entrée : 12 V DC ... 220 V DC \pm 20 %

ECOR-1-BSC3/2X21 - Socle pour relais

2907518

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2907518>



LV-120-230AC/110DC - Module d'insertion

2833738

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2833738>



Module connecteur, avec varistance et LED jaune, tension d'entrée : 120 ...
230 V AC/110 V DC \pm 20 %

V-120-230UC - Module d'insertion

2833880

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2833880>



Module connecteur, avec varistance, tension d'entrée : 120-230 V AC/DC \pm
20 %

ECOR-1-BSC3/2X21 - Socle pour relais

2907518

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2907518>



RC-120-230UC - Module d'insertion

2833767

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2833767>



Module connecteur, avec élément RC, tension d'entrée : 120 ... 230 V AC/DC
 $\pm 20\%$

MP 1 - Etiquettes de repérage

2833631

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2833631>



Panneau d'identification de l'appareil, surface utile 6 x 15 mm

Phoenix Contact 2023 © - Tous droits réservés
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT SAS
52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98
documentation@phoenixcontact.fr