

CAB-DSUB37M/OE/22/TP/S/ 5M - Câble



2909725

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2909725>

Veillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



Câble rond blindé préconfectionné; raccordement 1 : Paire torsadée (37-pôles) (Les fils sont repérés et équipés d'embouts); raccordement 2 : Connecteur mâle D-SUB (1x 37-pôles); longueur de câble: 5 m

Avantages

- Repérage des fils : 1, 2, 3, 4, ...
- Fils en paires torsadées, équipés d'embouts
- Raccordement vissé : 2 vis UNC 4-40
- Extrémité non terminée d'un côté
- Connecteur femelle ou mâle D-SUB d'un côté
- Liaison 1:1

Données commerciales

| | |
|-------------------------------------|--|
| Référence | 2909725 |
| Conditionnement | 1 Unité(s) |
| Commande minimum | 10 Unité(s) |
| Remarque | Fabrication à la commande (pas de reprise) |
| Clé de vente | CK2135 |
| Product key | CK2135 |
| GTIN | 4055626682525 |
| Poids par pièce (emballage compris) | 1 ☐ 302 g |
| Poids par pièce (hors emballage) | 1 ☐ 240 g |
| Numéro du tarif douanier | 85444290 |
| Pays d'origine | US |

Caractéristiques techniques

Propriétés du produit

| | |
|-----------------|-----------------------|
| Type de produit | Câble préconfectionné |
|-----------------|-----------------------|

Conditions environnementales et de durée de vie

Conditions ambiantes

| | |
|---|------------------|
| Température ambiante (fonctionnement) | -20 °C ... 50 °C |
| Température ambiante (stockage/transport) | -20 °C ... 70 °C |

Propriétés électriques

| | |
|-------------------------|------------|
| Tension de service (AC) | ≤ 125 V AC |
| Tension de service (DC) | ≤ 125 V DC |
| Courant (par chemin) | ≤ 1 A |

Câble/conducteur

| | |
|---|-----------------------------------|
| Longueur du câble | 5 m |
| Blindé | oui |
| Type de conducteur | Câble rond blindé préconfectionné |
| Structure du conducteur ligne de signal | 7x |
| AWG ligne de signaux | 22 |
| Section de câble | 19x 0,36 mm ² |
| Diamètre extérieur du câble | 12,3 mm |
| Absence d'halogène | non |

color code

| | |
|--------------|-------------|
| D-SUB37 (1) | () = noir |
| D-SUB37 (2) | () = rouge |
| D-SUB37 (3) | () = noir |
| D-SUB37 (4) | () = blanc |
| D-SUB37 (5) | () = noir |
| D-SUB37 (6) | () = vert |
| D-SUB37 (7) | () = noir |
| D-SUB37 (8) | () = bleu |
| D-SUB37 (9) | () = noir |
| D-SUB37 (10) | () = jaune |
| D-SUB37 (11) | () = noir |
| D-SUB37 (12) | () = marron |
| D-SUB37 (13) | () = noir |
| D-SUB37 (14) | () = orange |
| D-SUB37 (15) | () = rouge |
| D-SUB37 (16) | () = blanc |
| D-SUB37 (17) | () = rouge |

| | |
|--------------|-------------|
| D-SUB37 (18) | () = vert |
| D-SUB37 (19) | () = rouge |
| D-SUB37 (20) | () = bleu |
| D-SUB37 (21) | () = rouge |
| D-SUB37 (22) | () = jaune |
| D-SUB37 (23) | () = rouge |
| D-SUB37 (24) | () = marron |
| D-SUB37 (25) | () = rouge |
| D-SUB37 (26) | () = orange |
| D-SUB37 (27) | () = vert |
| D-SUB37 (28) | () = blanc |
| D-SUB37 (29) | () = vert |
| D-SUB37 (30) | () = bleu |
| D-SUB37 (31) | () = vert |
| D-SUB37 (32) | () = jaune |
| D-SUB37 (33) | () = vert |
| D-SUB37 (34) | () = marron |
| D-SUB37 (35) | () = vert |
| D-SUB37 (36) | () = orange |
| D-SUB37 (37) | () = blanc |

Caractéristiques de raccordement

Niveau terrain

| | |
|----------------------|-----------------------|
| Type de raccordement | Connecteur mâle D-SUB |
| Nombre de connexions | 1 |
| Nombre de pôles | 37 |

Niveau des automates

| | |
|----------------------|--|
| Type de raccordement | Paire torsadée |
| Nombre de pôles | 37 |
| Remarque | Les fils sont repérés et équipés d'embouts |

Remarques

| | |
|-------------|--|
| Généralités | Pour une utilisation conforme, il convient de respecter les prescriptions de la directive d'installation (voir Téléchargements). En cas d'application ou d'utilisation avec des produits d'autres fabricants, il faut en outre respecter les prescriptions, les consignes de sécurité et avertissements du fabricant tiers concerné. |
|-------------|--|

2909725

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2909725>

Classifications

ECLASS

| | |
|-------------|----------|
| ECLASS-11.0 | 27242220 |
| ECLASS-12.0 | 27242220 |
| ECLASS-13.0 | 27242220 |

ETIM

| | |
|----------|----------|
| ETIM 8.0 | EC000237 |
|----------|----------|

UNSPSC

| | |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 26121600 |
|-------------|----------|

CAB-DSUB37M/OE/22/TP/S/ 5M - Câble

2909725

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2909725>



Accessoires

KME - Porte-repères pour câbles

0807083

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/0807083>



Porte-repères pour câbles, blanc, vierge, type de montage: Montage de serre-câbles, diamètre du câble: > 5 mm, surface utile: 20 x 8 mm

Phoenix Contact 2023 © - Tous droits réservés

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville

77436 Marne La Vallée Cedex 2 France

+33 (0) 1 60 17 98 98

documentation@phoenixcontact.fr