

CAB-M104CFM/OE/22/S/ 5M - Câble



2909791

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2909791>

Veillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



Câble rond blindé préconfectionné; raccordement 1 : Fils individuels (49-pôles) (Les fils sont repérés et équipés d'embouts. La tresse de blindage sort d'une extrémité de câble distincte.);
raccordement 2 : Connecteur (1x 104-pôles); longueur de câble: 5 m

Avantages

- Repérage des fils : 1, 2, 3, 4, ...
- Équiper les fils d'embouts
- Extrémité non terminée d'un côté
- Connecteur de la série AMP M à une extrémité

Données commerciales

Référence	2909791
Conditionnement	1 Unité(s)
Commande minimum	10 Unité(s)
Remarque	Fabrication à la commande (pas de reprise)
Clé de vente	CK2147
Product key	CK2147
GTIN	4055626682822
Poids par pièce (emballage compris)	22,22 g
Poids par pièce (hors emballage)	22,22 g
Numéro du tarif douanier	85444290
Pays d'origine	US

Caractéristiques techniques

Propriétés du produit

Type de produit	Câble préconfectionné
-----------------	-----------------------

Conditions environnementales et de durée de vie

Conditions ambiantes

Température ambiante (fonctionnement)	-20 °C ... 50 °C
Température ambiante (stockage/transport)	-20 °C ... 70 °C

Propriétés électriques

Tension de service (AC)	≤ 125 V AC
Tension de service (DC)	≤ 125 V DC
Courant (par chemin)	≤ 2 A

Câble/conducteur

Longueur du câble	5 m
Nombre de pôles	50
Blindé	oui
Type de conducteur	Câble rond blindé préconfectionné
AWG ligne de signaux	22
Section de câble	50x 0,36 mm ²
Diamètre extérieur du câble	14,1 mm
Absence d'halogène	non

color code

M104CFM (1)	() = noir
M104CFM (3)	() = blanc
M104CFM (5)	() = rouge
M104CFM (6)	() = vert
M104CFM (8)	() = orange
M104CFM (10)	() = bleu
M104CFM (11)	() = blanc-noir
M104CFM (13)	() = rouge-noir
M104CFM (14)	() = vert-noir
M104CFM (16)	() = orange-noir
M104CFM (17)	() = bleu-noir
M104CFM (19)	() = noir-blanc
M104CFM (21)	() = rouge-blanc
M104CFM (22)	() = vert-blanc
M104CFM (24)	() = bleu-blanc
M104CFM (27)	() = noir-rouge
M104CFM (36)	() = blanc-rouge

M104CFM (41)	() = orange-rouge
M104CFM (43)	() = bleu-rouge
M104CFM (44)	() = rouge-vert
M104CFM (45)	() = orange-vert
M104CFM (46)	() = noir-blanc
M104CFM (47)	() = blanc-noir
M104CFM (49)	() = rouge-noir
M104CFM (56)	() = vert-noir
M104CFM (57)	() = orange-noir
M104CFM (64)	() = bleu-noir
M104CFM (65)	() = noir-rouge
M104CFM (70)	() = blanc-rouge
M104CFM (71)	() = rouge-noir
M104CFM (72)	() = vert-noir
M104CFM (73)	() = orange-noir
M104CFM (74)	() = bleu-blanc
M104CFM (75)	() = noir-blanc
M104CFM (78)	() = blanc-rouge
M104CFM (79)	() = orange-blanc
M104CFM (84)	() = blanc-rouge
M104CFM (85)	() = noir-blanc
M104CFM (90)	() = blanc-noir
M104CFM (91)	() = rouge-blanc
M104CFM (92)	() = vert-blanc
M104CFM (94)	() = orange-rouge
M104CFM (95)	() = bleu-rouge
M104CFM (96)	() = noir-blanc
M104CFM (98)	() = blanc-noir
M104CFM (100)	() = rouge-blanc
M104CFM (101)	() = vert-orange
M104CFM ()	() =
M104CFM (102)	() = orange-rouge
M104CFM (104)	() = bleu-orange

Caractéristiques de raccordement

Niveau terrain

Type de raccordement	Connecteur
Nombre de connexions	1
Nombre de pôles	104

Niveau des automates

Type de raccordement	Fils individuels
Nombre de pôles	49
Remarque	Les fils sont repérés et équipés d'embouts. La tresse de blindage

CAB-M104CFM/OE/22/S/ 5M - Câble



2909791

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2909791>

	sort d'une extrémité de câble distincte.
--	--

Remarques

Généralités	Pour une utilisation conforme, il convient de respecter les prescriptions de la directive d'installation (voir Téléchargements). En cas d'application ou d'utilisation avec des produits d'autres fabricants, il faut en outre respecter les prescriptions, les consignes de sécurité et avertissements du fabricant tiers concerné.
-------------	--

CAB-M104CFM/OE/22/S/ 5M - Câble



2909791

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2909791>

Classifications

ECLASS

ECLASS-11.0	27242220
ECLASS-12.0	27242220
ECLASS-13.0	27242220

ETIM

ETIM 9.0	EC000237
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	26121600
-------------	----------

CAB-M104CFM/OE/22/S/ 5M - Câble

2909791

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2909791>



Accessoires

KME - Porte-repères pour câbles

0807083

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/0807083>



Porte-repères pour câbles, blanc, vierge, type de montage: Montage de serre-câbles, diamètre du câble: > 5 mm, surface utile: 20 x 8 mm

Phoenix Contact 2023 © - Tous droits réservés

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville

77436 Marne La Vallée Cedex 2 France

+33 (0) 1 60 17 98 98

documentation@phoenixcontact.fr