

PAIS-4-FIX RD - Adaptateur de test



3032793

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/3032793>

Veuillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



Adaptateur de test, Ne pas enficher lorsque le système est sous tension, pour points tests de 4 mm et blocs de jonction de pas 5,2 mm, 6,2 mm et 8,2 mm, nombre de pôles: 1, coloris: rouge

Avantages

- Contact et encliquetage sûrs et libres dans l'orifice fonctionnel
- Adaptateur d'essai pour fiches de contrôle de sécurité de 4 mm de diamètre

Données commerciales

Référence	3032793
Conditionnement	10 Unité(s)
Commande minimum	10 Unité(s)
Cle de vente	BE2Z3X
Product key	BE2Z3X
Page catalogue	Page 413 (C-1-2019)
GTIN	4046356996709
Poids par pièce (emballage compris)	2,47 g
Poids par pièce (hors emballage)	2,36 g
Numéro du tarif douanier	85366990
Pays d'origine	PL

PAIS-4-FIX RD - Adaptateur de test



3032793

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/3032793>

Caractéristiques techniques

Remarques

Généralités	Ne pas enficher lorsque le système est sous tension
Généralités	Élément de codage encliquetant et donc uniquement adapté à un enfichage unique
Généralités	Accessoire de contrôle à encliquetage et à enfichage unique

Propriétés du produit

Type de produit	Alvéole pour fiche test
Nombre de pôles	1

Propriétés électriques

Courant de charge maximal	10 A
Tension max.	250 V

Caractéristiques de raccordement

Courant de charge maximal	10 A
---------------------------	------

Dimensions

Largeur	6 mm
Hauteur	6,5 mm
Profondeur	53,3 mm
Diamètre	5,8 mm
Diamètre de picot	2,4 mm

Indications sur les matériaux

Coloris	rouge
Matériau	Alliage de cuivre
Classe d'inflammabilité selon UL 94	V0
Matériau isolant	PA

Propriétés mécaniques

Caractéristiques mécaniques	
Cycles d'enfichage	1

Conditions environnementales et de durée de vie

Conditions ambiantes	
Température ambiante (fonctionnement)	-40 °C ... 125 °C

Montage

Type de raccordement	Raccord enfichable
----------------------	--------------------

PAIS-4-FIX RD - Adaptateur de test



3032793

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/3032793>

Homologations

ⓘ To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/3032793>



EAC

Identifiant de l'homologation: RU C-DE.BL08.B.00511

PAIS-4-FIX RD - Adaptateur de test



3032793

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/3032793>

Classifications

ECLASS

ECLASS-11.0	27141148
ECLASS-12.0	27141148
ECLASS-13.0	27250304

ETIM

ETIM 9.0	EC002555
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	20122000
-------------	----------

PAIS-4-FIX RD - Adaptateur de test

3032793

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/3032793>



Conformité environnementale

China RoHS	Période d'utilisation conforme : illimitée = EFUP-e Aucune substance dangereuse dépassant les valeurs seuils ;
------------	---

Phoenix Contact 2023 © - Tous droits réservés
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT SAS
52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98
documentation@phoenixcontact.fr