

FBS 2-8 CT - Pont enfichable



3033830

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/3033830>

Veuillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.

Pont enfichable, pas: 8,2 mm, nombre de pôles: 2, coloris: orange



Avantages

- Les ponts de 2 à 50 pôles permettent, dans les deux lignes de pontage du système CLIPLINE complete, de ponter jusqu'à 50 blocs de jonction en une opération

Données commerciales

Référence	3033830
Conditionnement	10 Unité(s)
Commande minimum	10 Unité(s)
Cle de vente	BE2Z2X
Product key	BE2Z2X
Page catalogue	Page 403 (C-1-2019)
GTIN	4055626152820
Poids par pièce (emballage compris)	4,075 g
Poids par pièce (hors emballage)	3,65 g
Numéro du tarif douanier	85389099
Pays d'origine	DE

FBS 2-8 CT - Pont enfichable



3033830

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/3033830>

Caractéristiques techniques

Propriétés du produit

Type de produit	Pont enfichable
Nombre de pôles	2
Pas	8,2 mm

Propriétés électriques

Courant de charge maximal	41 A (Les valeurs de courant des ponts peuvent varier en fonction des blocs de jonction utilisés. Vous trouverez les valeurs précises dans les données de chaque bloc de jonction.)
---------------------------	---

Caractéristiques de raccordement

Courant de charge maximal	41 A (Les valeurs de courant des ponts peuvent varier en fonction des blocs de jonction utilisés. Vous trouverez les valeurs précises dans les données de chaque bloc de jonction.)
---------------------------	---

Dimensions

Largeur	14,7 mm
Hauteur	29,6 mm
Profondeur	29,6 mm
Pas	8,2 mm

Indications sur les matériaux

Coloris	orange
Matériau	Cuivre
Classe d'inflammabilité selon UL 94	V0
Matériau isolant	PA

Conditions environnementales et de durée de vie

Conditions ambiantes	
Température ambiante (fonctionnement)	-60 °C ... 105 °C
Température ambiante (stockage/transport)	-25 °C ... 60 °C (pour une période limitée, pas plus de 24 h, de -60 °C à +70 °C)
Température ambiante (montage)	-5 °C ... 70 °C
Température ambiante (confirmation)	-5 °C ... 70 °C
Humidité de l'air admissible (stockage/transport)	30 % ... 70 %

Montage

Type de montage	Montage par enfichage
-----------------	-----------------------

FBS 2-8 CT - Pont enfichable



3033830

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/3033830>

Classifications

ECLASS

ECLASS-11.0	27141140
ECLASS-12.0	27141140
ECLASS-13.0	27250303

ETIM

ETIM 9.0	EC000489
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

FBS 2-8 CT - Pont enfichable



3033830

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/3033830>

Conformité environnementale

China RoHS	Période d'utilisation conforme : illimitée = EFUP-e Aucune substance dangereuse dépassant les valeurs seuils ;
------------	---

FBS 2-8 CT - Pont enfichable



3033830

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/3033830>

Accessoires

CUTFOX-FBS - Pince coupante frontale

1212124

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1212124>



Outil de coupe, pour séparer les barres de pontage des ponts enfichables FBS ... et des ponts d'insertion EB ...

Phoenix Contact 2023 © - Tous droits réservés
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT SAS
52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98
documentation@phoenixcontact.fr