

D-PTTB 4-TG - Couvercle d'extrémité



3211918

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/3211918>

Veillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.

Couvercle d'extrémité, largeur: 2,2 mm, hauteur: 104 mm, coloris: gris



Données commerciales

Référence	3211918
Conditionnement	50 Unité(s)
Commande minimum	50 Unité(s)
Clé de vente	BE2234
Product key	BE2234
Page catalogue	Page 101 (C-1-2019)
GTIN	4055626380964
Poids par pièce (emballage compris)	5,458 g
Poids par pièce (hors emballage)	5,21 g
Numéro du tarif douanier	85389099
Pays d'origine	CN

D-PTTB 4-TG - Couvercle d'extrémité



3211918

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/3211918>

Caractéristiques techniques

Propriétés du produit

Type de produit	Flasque d'extrémité
-----------------	---------------------

Conditions environnementales et de durée de vie

Conditions ambiantes

Température ambiante (fonctionnement)	-60 °C ... 105 °C (température de service max. pendant une période brève, voir RTI Elec.)
Température ambiante (stockage/transport)	-25 °C ... 60 °C (pour une période limitée, pas plus de 24 h, de -60 °C à +70 °C)
Température ambiante (montage)	-5 °C ... 70 °C
Température ambiante (confirmation)	-5 °C ... 70 °C
Humidité de l'air admissible (stockage/transport)	30 % ... 70 %

Indications sur les matériaux

Coloris	gris
Matériau	PA
Classe d'inflammabilité selon UL 94	V0
Utilisation d'un isolant statique au froid	-60 °C
Indice relatif température matériau isolant (Elec. ; UL 746 B)	130 °C
Protection anti-incendie pour véhicules ferroviaires (DIN EN 45545-2) R22	HL 1 - HL 3
Protection anti-incendie pour véhicules ferroviaires (DIN EN 45545-2) R23	HL 1 - HL 3
Protection anti-incendie pour véhicules ferroviaires (DIN EN 45545-2) R24	HL 1 - HL 3
Protection anti-incendie pour véhicules ferroviaires (DIN EN 45545-2) R26	HL 1 - HL 3
Inflammabilité en surface NFPA 130 (ASTM E 162)	réussi
Densité de gaz de combustion optique spécifique NFPA 130 (ASTM E 662)	réussi
Toxicité des gaz de combustion NFPA 130 (SMP 800C)	réussi

Dimensions

Largeur	2,2 mm
Hauteur	104 mm
Profondeur	39,7 mm

D-PTTB 4-TG - Couvercle d'extrémité



3211918

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/3211918>

Classifications

ECLASS

ECLASS-11.0	27141133
ECLASS-12.0	27141133
ECLASS-13.0	27250301

ETIM

ETIM 9.0	EC000886
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

D-PTTB 4-TG - Couvercle d'extrémité



3211918

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/3211918>

Conformité environnementale

China RoHS	Période d'utilisation conforme : illimitée = EFUP-e
	Aucune substance dangereuse dépassant les valeurs seuils ;

D-PTTB 4-TG - Couvercle d'extrémité

3211918

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/3211918>

Accessoires

P-DI - Fiche de sectionnement

3036783

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/3036783>

Fiche de sectionnement, largeur: 3,5 mm, hauteur: 10,8 mm, coloris: orange



P-DI GY - Fiche de sectionnement

3047390

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/3047390>

Fiche de sectionnement, largeur: 3,5 mm, hauteur: 10,8 mm, coloris: gris



D-PTTB 4-TG - Couvercle d'extrémité

3211918

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/3211918>



P-DI GN - Fiche de sectionnement

1071062

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1071062>

Fiche de sectionnement, largeur: 3,5 mm, hauteur: 10,8 mm, coloris: vert



Phoenix Contact 2023 © - Tous droits réservés

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville

77436 Marne La Vallée Cedex 2 France

+33 (0) 1 60 17 98 98

documentation@phoenixcontact.fr