

WG-S HF 80 BK - Flexible spiralé



3241120

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/3241120>

Veillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



Le flexible spiralé, permettant de regrouper et de guider facilement les câbles et conducteurs, offre une protection contre les faibles contraintes mécaniques

Données commerciales

Référence	3241120
Conditionnement	20 m
Commande minimum	20 m
Clé de vente	BE7451
Product key	BE7451
Page catalogue	Page 601 (C-3-2019)
GTIN	4046356717496
Poids par pièce (emballage compris)	33,4 g
Poids par pièce (hors emballage)	30,8 g
Numéro du tarif douanier	39269097
Pays d'origine	PL

Caractéristiques techniques

Propriétés du produit

Type de produit	Attache-câble
Version	Bande sans fin

Dimensions

Largeur	80 mm
Longueur	20 m

Dimensions intérieures

Diamètre intérieur	12 mm
--------------------	-------

Indications sur les matériaux

Coloris	noir
Matériau	PE
Classe d'inflammabilité selon UL 94	HB
Composants	exempt de silicone et d'halogène

Câble/conducteur

Diamètre extérieur du câble	15 mm ... 80 mm
-----------------------------	-----------------

Conditions environnementales et de durée de vie

Conditions ambiantes

Température ambiante (fonctionnement)	-50 °C ... 85 °C
Température ambiante (montage)	-20 °C ... 60 °C

Montage

Type de montage	Torsader
-----------------	----------

WG-S HF 80 BK - Flexible spirale



3241120

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/3241120>

Classifications

ECLASS

ECLASS-11.0	27430302
ECLASS-12.0	27430302
ECLASS-13.0	27430302

ETIM

ETIM 9.0	EC002604
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39131700
-------------	----------

WG-S HF 80 BK - Flexible spiralé

3241120

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/3241120>



Conformité environnementale

China RoHS

Période d'utilisation conforme : illimitée = EFUP-e

Aucune substance dangereuse dépassant les valeurs seuils ;

WG-S HF 80 BK - Flexible spirale



3241120

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/3241120>

Accessoires

CUTFOX-ES - Outil de coupe

1212621

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1212621>



Ciseaux d'électricien, pouvoir tranchant élevé grâce à la microdenture dans la zone de coupe, convient pour le cuivre, l'aluminium, les fibres de Kevlar et les matières synthétiques, poignée en deux parties avec zone anti-glissement, ergonomique, articulation filetée ajustable

Phoenix Contact 2023 © - Tous droits réservés
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT SAS
52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98
documentation@phoenixcontact.fr