

Connectique pour matériel roulant

Clips préisolés et embouts préisolés ronds pour conducteurs à isolant mince selon EN 50 306




NOUVEAU

Caractéristiques

- Clips préisolés : Bronze phosphoreux étamé
- Embouts préisolés ronds : Cuivre étamé




Clips préisolés pour conducteurs à isolant mince selon EN 50 306



Section mm ² (couleur isolant)	Référence	Pour languettes l x e	Ø âme maxi	Ø isolant		Dimensions (mm)				Couleur du réducteur	Référence Pince à sertir
				mini	max.	A	B	C	E		
0,5	451031	2,8x0,5	1,04	1,15	2,0	3,7	18,5	6,5	0,25	Yellow	TH1
	451081	5x0,8				6,4	21,5	7,7	0,5		
	451181	6,35x0,8				7,7	21,5	7,7	0,5		
0,75	551031	2,8x0,5	1,15	1,30	2,0	3,7	18,5	6,5	0,25	Brown	TH1
	551081	5x0,8				6,4	21,5	7,7	0,5		
	551181	6,35x0,8				7,7	21,5	7,7	0,5		
1,0	51033	2,8x0,5	1,30	1,45	2,0	3,7	18,5	6,5	0,25	White	TH1
	51083	5x0,8				6,4	21,5	7,7	0,5		
	51183	6,35x0,8				7,7	21,5	7,7	0,5		
1,5	451131	5x0,8	1,65	1,80	2,70	6,4	21,5	7,7	0,5	Orange	TH2
	451231	6,35x0,8				7,7	21,5	7,7	0,5		
2,5	551131	5x0,8	2,15	2,30	2,90	6,4	21,5	7,7	0,5	Black	TH2
	551231	6,35x0,8				7,7	21,5	7,7	0,5		

Embouts préisolés ronds pour conducteurs à isolant mince selon EN 50 306



Section mm ² (couleur isolant)	Référence	Ø âme maxi	Ø isolant		Dimensions (mm)				Couleur du réducteur	Référence Pince à sertir
			mini	max.	W	A	L	E		
0,5	451220	1,04	1,15	2,0	1,6	10	22,5	1,9	Yellow	TH1
0,75	551220	1,15	1,30	2,0	1,6	10	22,5	1,9	Brown	
1,0	351220	1,30	1,45	2,0	1,6	10	22,5	1,9	White	