


Clips femelles entièrement préisolés



Caractéristiques

- ✓ Version renforcée "S" en laiton étamé.
- ✓ Manchon en cuivre permettant le frettage de l'isolant du conducteur et une meilleure résistance aux vibrations.
- ✓ Gaine isolante en polycarbonate.
- ✓ Température maxi d'utilisation : 125°C.
- ✓ Tenue au feu : UL94V0.



mm ²	Bulk packing		x100 /Box		Ø mm	Langue mâle			L	
	Code article	Réf.	Code article	Réf.		Largeur	Epaisseur	Ø i		
0,34 - 1,5	7252010	SQAP2,8-5	7252012	B100SQAP2,8-5	3,2	2,8	0,5	1,7	19,5	●
	7252013	SQAP4,8-5	7252014	B100SQAP4,8-5	3,6	4,8	0,5	1,7	20	●
	7252001	SQAP4,8-8	7252002	B100SQAP4,8-8	3,6	4,8	0,8	1,7	20	●
	7252021	SQAP6,35	7252023	B100SQAP6,35	2,9	6,3	0,8	1,7	23,5	●
1 - 2,5	7252047	SQBP4,8-5	7252055	B100SQBP4,8-5	4,3	4,8	0,5	2,4	20	●
	7252060	SQBP4,8-8	7252062	B100SQBP4,8-8	3,4	4,8	0,8	2,4	20	●
	7252063	SQBP6,35TH2	7252064	B100SQBP6,35TH2	3,4	6,3	0,8	2,4	23,5	●
2,6 - 6	7252041	SQCP6,35	7252058	B100SQCP6,35	5,5	6,3	0,8	3,6	26	●