


Clips femelles entièrement préisolés



Caractéristiques

- ✓ Version renforcée "S" en laiton étamé.
- ✓ Manchon en cuivre permettant le frettage de l'isolant du conducteur et une meilleure résistance aux vibrations.
- ✓ Gaine isolante en polycarbonate.
- ✓ Température maxi d'utilisation : 125°C.
- ✓ Tenue au feu : UL94V0.



mm ²	Code article	Bulk packing	Réf.	Code article	x100 /Box	Réf.	Ø mm	Langnette mâle		Ø i	L	
								Largeur	Epaisseur			
0,34 - 1,5	7252010		SQAP2,8-5	7252012		B100SQAP2,8-5	3,2	2,8	0,5	1,7	19,5	●
	7252013		SQAP4,8-5	7252014		B100SQAP4,8-5	3,6	4,8	0,5	1,7	20	●
	7252001		SQAP4,8-8	7252002		B100SQAP4,8-8	3,6	4,8	0,8	1,7	20	●
	7252021		SQAP6,35	7252023		B100SQAP6,35	2,9	6,3	0,8	1,7	23,5	●
1 - 2,5	7252047		SQBP4,8-5	7252055		B100SQBP4,8-5	4,3	4,8	0,5	2,4	20	●
	7252060		SQBP4,8-8	7252062		B100SQBP4,8-8	3,4	4,8	0,8	2,4	20	●
	7252063		SQBP6,35TH2	7252064		B100SQBP6,35TH2	3,4	6,3	0,8	2,4	23,5	●
2,6 - 6	7252041		SQCP6,35	7252058		B100SQCP6,35	5,5	6,3	0,8	3,6	26	●