

STICKGEL Gel silicone monocomposant en cartouche

Description :

Gel de silicone monocomposant.
Consistance thixotrope.
Couleur bleu transparent.
Inodore.

Sans solvant.
Cartouche de 300ml.
Produit non dangereux selon la directive CE
67/548/CEE ou 1999/45/CEE.

Rigidité diélectrique : 25 kV/mm.

Température d'utilisation : -60 / 200°C.
Densité : 0,97 g/l (ISO 3219).

Pénétration : 300 mm / c?ne 100 g.

Auto-extinction : HB (UL 94).
Résistivité : 10 G—/mm.
Baisse volum?trique : < 0,01%.

Applications
Isolation des raccordements ?lectriques 0,6/1kV.
Isolation de panneaux et de composants ?lectroniques.
Indiqué en cas d'accès difficile.
Indiqué pour applications verticales ou inversées.

Avantages

Aucun composant à mélanger.
Immédiatement prêt à l'emploi.
Cartouche applicable sur les pistolets pour silicone
communs.
Dosage précis qui élimine les déchets.
Démontable.
Amovible.
Transparent.
Ecologique.
Haut degré d'isolement électrique.
Protection contre les éléments atmosphériques (pluie,
humidité), la poussière.
Bonne résistance mécanique.
Résistants aux rayons UV.
Aucune date d'expiration.



Code article	Réf.	Volume (litres)
7901116	STICKGEL	0,3

