








## EMBALLAGE

COULEUR GAINE	CODE ART.	 (mm)	 (mm)	TYPE CABLE	COURONNE (m)	PALETTE (m)
	C2G3	20	14.1	GRADE 3 MTV MULTIMEDIA-TELEPHONE-TV	100	4800
	C3G3	25	18.2	GRADE 3 MTV MULTIMEDIA-TELEPHONE-TV	100	2400
	C2G3X	20	14.1	GRADE 3 MTVS MULTIMEDIA-TELEPHONE-SATELLITE	100	4800
	C3G3X	25	18.2	GRADE 3 MTVS MULTIMEDIA-TELEPHONE-SATELLITE	100	2400

## FICHE TECHNIQUE GAINE



MATIERE	RESISTANCE A LA COMPRESSION	RESISTANCE AU CHOC	TEMP. MINIMALE DE FONCTIONNEMENT	TEMP. MAXIMALE DE FONCTIONNEMENT	RESISTANCE A LA COURBURE	AUTO-EXTINGUIBLE	GLOW WIRE TEST	RESISTANCE D'ISOLEMENT
Polypropylène	<b>3</b> MEDIUM <b>750 N</b> <b>23°C</b> <b>(±2°C)</b>	<b>4</b> LOURD <b>6J (IK08)</b>	<b>2</b> <b>-5°C</b>	<b>2</b> <b>+90°C</b>	<b>3</b> Cintrable-Transversement élastique		<b>960°C</b>	<b>&gt;100MΩ</b>

**STANDARDS:** EN 61386.1, EN 61386.22 Low Smoke Zero Halogen: EN 50267-2-1, EN 50267-2-2, IEC 61034-2, IK: EN 62262



CARACTERISTIQUE	NORME DE REFERENCE	
<b>LS</b>	IEC 61034-2	
<b>ZH</b>	EN 50267-2-1, EN 50267-2-2	
<b>Auto-extinguible</b>	EN 61386.1, EN 61386.22	
<b>Transversement élastique</b>	EN 61386.1, EN 61386.22	 jusqu'au 50%
<b>Résistant aux UV</b>	CEI 20-91	

## FICHE TECHNIQUE CABLES

TYPE	CODE	FUNCTION	COULEURS	IMPEDANCE	RAYON DE COURBURE	TEMPERATURE DE FONCTIONNEMENT	STANDARD
GRADE 3 MTV MULTIMEDIA-TELEPHONE-TV	G3	CÂBLE MULTIMEDIA GRADE 3		100 OHMS	> 30 mm	-20° / +60°	NFC 93531-14
GRADE 3 MTVS MULTIMEDIA-TELEPHONE-SATELLITE	G3X	CÂBLE MULTIMEDIA GRADE 3		100 OHMS	> 30 mm	-20° / +60°	NFC 93531-14 NFC 93531-15



ACCESSOIRES  
COMPATIBLES