











































EMBALLAGE

COULEUR GAINÉ	CODE ART.	 (mm)	 (mm)	TYPE CABLE	NUMERO CABLES	COULEUR CABLE	SECTION CABLE	COURONNE (m)	PALETTE (m)
	F1U15AR	16	10.7	H07V-U	2		1.5	100	4800
	F1U15NR	16	10.7	H07V-U	2		1.5	100	4800
	F1U15BRT	16	10.7	H07V-U	3		1.5	100	4800
	F1U15BNT	16	10.7	H07V-U	3		1.5	100	4800
	F1U15BMT	16	10.7	H07V-U	3		1.5	100	4800
	F1U15ABT	16	10.7	H07V-U	3		1.5	100	4800
	F1U15AAR	16	10.7	H07V-U	3		1.5	100	4800
	F1U15AAM	16	10.7	H07V-U	3		1.5	100	4800
	F2U15BRT	20	14.1	H07V-U	3		1.5	100	4800
	F2U15BNT	20	14.1	H07V-U	3		1.5	100	4800
	F1U15BNRT	16	10.7	H07V-U	4		1.5	100	4800
	F2U15BNRT	20	14.1	H07V-U	4		1.5	100	4800
	F2U15BMMRT	20	14.1	H07V-U	5		1.5	100	4800
	F2U15BMMRT	20	14.1	H07V-U	5		1.5	100	4800
	F2U25BRT	20	14.1	H07V-U	3		2.5	100	4800
	F2U25BNT	20	14.1	H07V-U	3		2.5	100	4800
	F2U25BRT15N	20	14.1	H07V-U	3+1		2.5+1.5	100	4800
	F2U25BRT15BR	20	14.1	H07V-U	3+2		2.5+1.5	100	4800
	F3U25BRT15BR	25	18.2	H07V-U	3+2		2.5+1.5	100	4800
	F3R60BRT50	25	18.2	H07V-R	3		6	50	2400

FICHE TECHNIQUE GAINÉ



MATIERE	RESISTANCE A LA COMPRESSION	RESISTANCE AU CHOC	TEMP. MINIMALE DE FONCTIONNEMENT	TEMP. MAXIMALE DE FONCTIONNEMENT	RESISTANCE A LA COURBURE	AUTO-EXTINGUIBLE	GLOW WIRE TEST	RESISTANCE D'ISOLEMENT
Polypropylène	3 MEDIUM 750 N 23°C (±2°C)	4 LOURD 6J (IK08)	2 -5°C	2 +90°C	3 Cintrable-Transversalement élastique		960°C	>100MΩ

STANDARDS: EN 61386.1, EN 61386.22 Low Smoke Zero Halogen: EN 50267-2-1, EN 50267-2-2, IEC 61034-2, IK: EN 62262



CARACTERISTIQUE	NORME DE REFERENCE	
LS	IEC 61034-2	
ZH	EN 50267-2-1, EN 50267-2-2	
Auto-extinguible	EN 61386.1, EN 61386.22	
Transversalement élastique	EN 61386.1, EN 61386.22	 jusqu'au 50%
Résistant aux UV	CEI 20-91	

FICHE TECHNIQUE CABLES

TYPE	CODE	FUNCTION	COULEURS	GAINÉ EXTERIEURE	SECTION (MM²)	TENSION NOMINALE	PAYON DE COURBURE	TEMPERATURE DE FONCTIONNEMENT	STANDARD
H07V-U	U	CÂBLE ENERGIE		PVC	1,5 2,5 2,5+1,5	450/750 V	6 x max. diam. extérieur	-10° / +70°	EN 50525-2-31 EN 60332-1-2
H07V-R	R	CÂBLE ENERGIE		PVC	6	450/750 V	6 x max. diam. extérieur	-10° / +70°	EN 50525-2-31

ACCESSOIRES
COMPATIBLES