



| | |
|---|---------|
| L | 1270 mm |
| A | 100 mm |
| H | 100 mm |

TECHNIQUES DE L'ÉCLAIRAGE

Rendement lumineux >72% (inférieur >67%, supérieur >5%).
Distribution asymétrique.

MÉCANIQUES

Corps en polycarbonate anti-feu V2, moulé par injection en gris RAL 7035.
Joint d'étanchéité, écologique, non vieillissant, injecté.
Écran en polycarbonate photogravé intérieurement, anti-feu V2, stabilisé aux UV, moulé par injection, avec surface externe lisse ouverture antivandale.
Élément porte-câblage en acier zingué à chaud, peint en polyester blanc, fixé au corps par des dispositifs rapides en acier, ouverture à charnière.
Crochets intégrés au ras du corps, en acier inox, pour la fixation du diffuseur, ouverture par tournevis.
Dimensions : 100x1270 mm, hauteur 100 mm. Poids 2,05 kg.
Degré de protection IP65.
Appareil à température superficielle limitée. - D -
Résistance mécanique 6,5 joule.
Résistance au fil incandescent à 850°C.

ÉLECTRIQUES

Câblage électronique EEI A2, 230V-50/60Hz, facteur de puissance >0,95, allumage à chaud de la lampe, puissance constante en sortie, classe I. ENEC.

DOTATION

Étriers de fixation en acier inox.

ACCESSOIRES

A0437 - Récupérateur de flux asymétrique en aluminium brillant.

APPLICATIONS

Locaux intérieurs secs, poussiéreux, avec des jets d'eau occasionnels. Virtuellement dans tous les locaux à condition que les agents agressifs (exhalations/atmosphères), qui compromettent l'utilisation des matières plastiques, le permettent.
Il n'est pas non plus indiqué sur des surfaces sujettes à de fortes vibrations, exposées aux agents atmosphériques et sur des câbles ou des jalons.