

ISOLER - LIER - REPÉRER CHOISISSEZ LA TRANQUILITÉ

... FAITES DU N° 128 VOTRE ALLIÉ !

Utilisation

Les rubans PVC N° 128 peuvent être utilisés

- Pour rendre étanche
- Pour lier ensemble les câbles et les conducteurs
- Pour isoler les câbles d'énergie et de télécommunication
- Pour le repérage des fils et câbles

Caractéristiques

- Haute flexibilité
- Résistant à de hautes contraintes électriques, aux rayons ultraviolets, à l'humidité, aux huiles, aux acides et aux bases diluées
- **Haut pouvoir adhésif**
- Haute tenue thermique

Données techniques

Couleurs



Épaisseur	0,15 mm
Largeur	15 mm
Longueur	10 m
Résistance à la traction	30 N/mm ²
Allongement à la rupture	170 %
Pouvoir adhésif	2 N/cm
Rigidité diélectrique	40 kV/mm
Force de déroulement	1,8 N/cm
Température limite	90 °C

Adhésif

Nouvelle génération de caoutchouc synthétique



Couleur	Code Art.	Référence	Largeur (mm)	Longueur (m)	Épaisseur (mm)
RUBAN PVC ISOLANT N° 128					
Noir	0-145821	N° 128 0,15-15 x 10	15	10	0,15
Blanc	0-145828	N° 128 0,15-15 x 10	15	10	0,15
Bleu	0-145825	N° 128 0,15-15 x 10	15	10	0,15
Vert	0-145829	N° 128 0,15-15 x 10	15	10	0,15
Jaune	0-145826	N° 128 0,15-15 x 10	15	10	0,15
Rouge	0-145827	N° 128 0,15-15 x 10	15	10	0,15
Gris	0-145831	N° 128 0,15-15 x 10	15	10	0,15
Marron	0-145832	N° 128 0,15-15 x 10	15	10	0,15
Orange	0-145822	N° 128 0,15-15 x 10	15	10	0,15
Vert / Jaune	0-145823	N° 128 0,15-15 x 10	15	10	0,15
Panachés	0-031983	N° 128 0,15-15 x 10	15	10	0,15