

Extrémité unipolaire extérieure

avec cosses à visser pour câbles unipolaires à isolation synthét.

Les extrémités Hybrid CHESK-F conviennent pour les raccordements de tous câbles unipolaires à isolation synthétique (PVC, PE, XLPE, EPR), avec différents types de couches semi-conductrices (graphitée, extrudée, pelable ou non), différents types d'écrans. Avec cosses à visser pour conducteurs et fils d'écran.



Description du produit

Nom de l'article	CHESK-F 12kV 25-95
Numéro d'article	309534
Notes	Pour les câbles présentant une $U_m = 7,2$ kV, veuillez vérifier pour cela le diamètre minimal sur isolant.
Accessoire en option	Garniture de mise à la terre type EGA pour les câbles à écran ruban (voir Connectique)

Caractéristiques

Contrôle fiable du champ électrique grâce aux éléments répartiteurs de champ en silicone à élasticité permanente

Combinaison de composants enfilables et thermorétractables

Large plage de sections

Montage rapide, simple et sûr

Mise en service immédiate

Application

Extérieur

Données techniques

pol.	numéro d'article	diamètre de câble	
L	Longueur	500 mm	
Ø Ø	diamètre de câble	Ø 25 mm	

date de création :	22.12.2021	révisé :		révisé par :	
date de mise à jour :	22.12.2021	révisé :		révisé par :	
date de mise à jour :	22.12.2021	révisé :		révisé par :	
		CELLPACK Electrical Products		référence : 309534 désignation : CHESK-F 12kV 25-95 référence interne : CEP0113 309534	

Nom de l'article	CHESK-F 12kV 25-95
Numéro d'article	309534
Niveau de tension	U0/U (Um) 6/10 (12) kV - 6,35/11 (12) kV
Norme	CENELEC HD 629.1
Longueur L	300 mm
Diameter over core insulation after removal of the outer conductive layer min	12.6 mm
Number of sheds per phase	1 Pièces
Diameter shed	80 mm
Nominal cross section 12 kV min	25 mm ²
Nominal cross section 12 kV max	95 mm ²

Données logistiques

Nom de l'article	CHESK-F 12kV 25-95
Numéro d'article	309534
Volume de livraison	Gaine thermorétractable résistante au courant de cheminement Éléments répartiteurs de champ en silicone Jupes en silicone Cosses à visser 1 Set pour 3 phases Ruban mastic d'étanchéité Matériel de montage Instructions de montage
Conservation textes supplémentaires	Stockage illimité
Numéro de tarif douanier	85469090
EAN/GTIN	4010311160955

Données d'emballage

Alternative unité de mesure	Carton	Pal. UU
Quantité de base	1	84
Base unité de mesure	Pièce	Pièce
Longueur (mm)	385	1200
Largeur (mm)	190	800
Hauteur (mm)	134	1130
Poids net (kg)	1.655	139.02
Poids brut (kg)	1.655	157.22