

Colliers de câblage

Standard

Colliers de câblage, version standard, pour un regroupement rapide et sûr.



Description du produit

Nom de l'article	KS 12.5/500
Numéro d'article	146444
Notes	Dans des conditions standards 9,81 N correspond à 1 kg

Caractéristiques

Arêtes lisses et arrondies permettant un maniement facile et un montage sûr

Introduction et serrage facilités grâce à la denture intérieure et une finition arrondie

Résistant aux terres alcalines

Résistant aux moisissures et aux huiles

Stabilisé contre les rayons UV

Résistant aux acides et aux bases diluées

Sans halogènes

Difficilement inflammable

Sans silicone

Application

Toronner

Fixer

Données techniques

Nom de l'article	KS 12.5/500
Numéro d'article	146444
Norme	EN 62275
Matériaux	Polyamide 6.6
Holding force min	1140 N
Bundle diameter max	140 mm
Longueur L	500 mm
Largeur B	12.5 mm
Couleurs	noir
Flammability rating	UL 94 V2
Mounting temperature min	-5 °C
Mounting temperature max	40 °C
Operation temperature min	-40 °C
Operation temperature max	85 °C

Données logistiques

Nom de l'article	KS 12.5/500
Numéro d'article	146444
Volume de livraison	50 Colliers de câblage
Conservation textes supplémentaires	A 50 % d'humidité relative Après avoir ouvert le sachet doivent être utilisés rapidement
Température de stockage max	23 °C
Numéro de tarif douanier	39269097
EAN/GTIN	4010311007090

Données d'emballage

Alternative unité de mesure	Sachet	Carton	Pal. UU
Quantité de base	50	1000	12000
Base unité de mesure	Pièce	Pièce	Pièce
Longueur (mm)	625	600	1200
Largeur (mm)	140	400	800
Hauteur (mm)	45	310	1200
Poids net (kg)	0.7	14	168
Poids brut (kg)	0.705	14.3	186.2