

Colliers de câblage

Standard

Colliers de câblage, version standard, pour un regroupement rapide et sûr.



Description du produit

Nom de l'article	KS 9.0/500
Numéro d'article	431210
Notes	Dans des conditions standards 9,81 N correspond à 1 kg

Caractéristiques	Application
Arêtes lisses et arrondies permettant un maniement facile et un montage sûr	Toronner
Introduction et serrage facilités grâce à la denture intérieure et une finition arrondie	Fixation
Résistant aux terres alcalines	
Résistant aux moisissures et aux huiles	
Stabilisé contre les rayons UV	
Résistant aux acides et aux bases diluées	
Sans halogènes	
Difficilement inflammable	
Sans silicone	

Données techniques

Nom de l'article	KS 9.0/500
Numéro d'article	431210
Norme	EN 62275
Matériaux	Polyamide 6.6
Force de retenu min	800 N
Diamètre du faisceau max	140 mm
Longueur L	500 mm
Largeur B	9 mm
Couleurs	noir
Flammability rating	UL 94 V2
Température de montage min	-5 °C
Température de montage max	40 °C
Température de fonctionnement min.	-40 °C
Température de fonctionnement max.	85 °C

Données logistiques

Nom de l'article	KS 9.0/500
Numéro d'article	431210
Volume de livraison	Colliers de câblage
Conservation textes supplémentaires	A 50 % d'humidité relative Après avoir ouvert le sachet doivent être utilisés rapidement
Température de stockage max	23 °C
Pays d'origine	Italie
Numéro de tarif douanier	39269097
EAN/GTIN	4010311903330

Données d'emballage

Type d'emballage	Carton
Quantité de contenu	100
Unité de mesure	Pièce
Longueur (mm)	530
Largeur (mm)	110
Hauteur (mm)	80
Poids net (kg)	0.1
Poids brut (kg)	0.4