

## Manchon fendu thermorétractable

avec adhésif et rail de fermeture inoxydable

Pour réparer des gaines de câbles à isolation synthétique ou en caoutchouc.



### Description du produit

|                  |                     |
|------------------|---------------------|
| Nom de l'article | SRMAHV 93-26 / 2000 |
| Numéro d'article | 143648              |

#### Caractéristiques

|                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------|
| A paroi moyenne                                                   |
| Avec adhésif thermofusible                                        |
| Stabilisé contre les rayons UV                                    |
| Exempt de substances qui peuvent gêner les opérations de peinture |
| Non corrosif                                                      |
| Infusible                                                         |
| Sans halogènes                                                    |
| Très bonnes propriétés électriques                                |
| Haute résistance à la traction                                    |
| Résistant au fluage (stabilité thermique)                         |
| Tenue à la pression interne max. 1,5 bar                          |

#### Application

|                                  |
|----------------------------------|
| Etanchéifier                     |
| Réparation de gaines endommagées |

## Données techniques

|                                                              |                       |
|--------------------------------------------------------------|-----------------------|
| Nom de l'article                                             | SRMAHV 93-26 / 2000   |
| Numéro d'article                                             | 143648                |
| Norme                                                        | IEC 60684-2           |
| Matériaux                                                    | Polyoléfine réticulée |
|                                                              | Sans plomb ni cadmium |
| Longueur L                                                   | 2000 mm               |
| Couleurs                                                     | noir                  |
| Inner diameter before shrinking (mm)                         | 105 mm                |
| Inner diameter after shrinking (mm)                          | 26 mm                 |
| Recovered wall thickness                                     | 3.4 mm                |
| Application range shrinking min                              | 26 mm                 |
| Application range shrinking max                              | 93 mm                 |
| Hardness                                                     | 50 Shore D            |
| Hardness(associated standard)                                | IEC 60684-2           |
| Elongation at break                                          | 300 %                 |
| Elongation at break (associated standard)                    | IEC 60684-2           |
| Tensile strength at break                                    | 13 MPa                |
| Tensile strength at break (associated standard)              | IEC 60684-2           |
| Longitudinal shrinkage                                       | +/- 10 %              |
| Longitudinal shrinkage (associated standard)                 | IEC 60684-2           |
| Shrink ratio                                                 | 3 : 1                 |
| Shrink ratio (associated standard)                           | IEC 60684-2           |
| Operating temperature range min                              | -40 °C                |
| Operating temperature range max                              | 120 °C                |
| Operating temperature range (associated standard)            | IEC 60684-2           |
| Shrinkage temperature                                        | > 125 °C              |
| Flexibility at low temperatures                              | -40 °C                |
| Flexibility at low temperatures (associated standard)        | IEC 60684-2           |
| Thermal ageing (168 h bei 150 °C): Tensile strength at break | 12 MPa                |
| Thermal ageing (168 h bei 150 °C) (associated standard)      | IEC 60684-2           |
| Specific volume resistivity                                  | 10 <sup>15</sup> Ω cm |
| Specific volume resistivity (associated standard)            | IEC 60684-2           |
| Dielectric strength                                          | 12 kV/mm              |
| Dielectric strength (associated standard)                    | IEC 60684-2           |
| Dielectric constant                                          | 5                     |
| Dielectric constant (associated standard)                    | IEC 60684-2           |
| Corrosion                                                    | rien                  |
| Corrosion (associated standard)                              | IEC 60684-2           |
| Resistance to fungus and decay                               | Niveau 1              |
| Resistance to fungus and decay (associated standard)         | IEC 60684-2           |

## Données logistiques

|                                     |                                 |
|-------------------------------------|---------------------------------|
| Nom de l'article                    | SRMAHV 93-26 / 2000             |
| Numéro d'article                    | 143648                          |
| Volume de livraison                 | Manchon fendu thermorétractable |
|                                     | Rail de fermeture               |
|                                     | Instructions de montage         |
| Conservation textes supplémentaires | Stockage illimité               |
| Numéro de tarif douanier            | 39173900                        |
| EAN/GTIN                            | 4010311002255                   |

## Données d'emballage

|                             |         |
|-----------------------------|---------|
| Alternative unité de mesure | Sachet1 |
| Quantité de base            | 1       |
| Base unité de mesure        | Pièce   |
| Longueur (mm)               | 2000    |
| Largeur (mm)                | 400     |
| Hauteur (mm)                | 7       |
| Poids net (kg)              | 1.823   |
| Poids brut (kg)             | 1.823   |