

Connexion de continuité d'écran pour câbles de télécommunications

Connexions de continuité d'écran sont utilisés pour réaliser des liaisons souterraines dans la construction de réseaux de lignes.



Description du produit

| | |
|------------------|---------|
| Nom de l'article | SVL 230 |
| Numéro d'article | 143314 |

Caractéristiques

Haute flexibilité

Application

Connecter et dériver des écrans alu

Pour deux ou plusieurs câbles de télécommunications

Données techniques

| | |
|--------------------------|---------------------|
| Nom de l'article | SVL 230 |
| Numéro d'article | 143314 |
| Cross section transition | 2.5 mm ² |
| Longueur L | 230 mm |

Données logistiques

| | |
|--------------------------|---------------------------------|
| Nom de l'article | SVL 230 |
| Numéro d'article | 143314 |
| Volume de livraison | Connexion de continuité d'écran |
| Numéro de tarif douanier | 85444210 |
| EAN/GTIN | 4010311029351 |

Données d'emballage

| Alternative unité de mesure | Sachet1 | Bouquet |
|-----------------------------|---------|---------|
| Quantité de base | 1 | 100 |
| Base unité de mesure | Pièce | Pièce |
| Longueur (mm) | 230 | 260 |
| Largeur (mm) | 1.6 | 160 |
| Hauteur (mm) | 1.6 | 160 |
| Poids net (kg) | 0.015 | 1.5 |
| Poids brut (kg) | 0.015 | 1.505 |