


# INTERRUPTEURS & DÉTECTEURS DE PROXIMITÉ

Panorama



# À PROPOS DE CROUZET

# MANUFACTURING THE FUTURE Jogether

Nous concevons et fabriquons des **produits mécatroniques** qui transforment les idées d'ingénierie en applications concrètes

NOS **MARCHÉS** 







NOS **PRODUITS** 







NOS **SERVICES** 

MRO

PIÈCES DE RECHANGE

INSTRUMENTATION

## **NOUS SOMMES MONDIAUX**

# + de 2000 collaborateurs.

10 usines de fabrication. 9 bureaux de vente et 4 laboratoires de R&D





ALENCE. FRANCE



VALENCE NORD. FRANCE





NANTES, FRANCE







CASABLANCA 1. MAROC



CASABLANCA 2. MAROC



HUIZHOU, CHINE



BANGALORE, INDE

CROUZET.FR **|** PANORAMA CROUZET.FR | PANORAMA CROUZET.FR PANORAMA 13 4 | 5







#### PRODUITS SPÉCIFIQUES

Dès le démarrage du projet, les experts de Crouzet participent à l'élaboration du cahier des charges, en coopération avec vos équipes.

L'ensemble de nos savoir-faire, (conception, industrialisation et qualification) sont ainsi mis en oeuvre pour concevoir des solutions de détection répondant à l'ensemble de vos exigences.









#### **PRODUITS ADAPTÉS**

Définis en coordination avec vos équipes projet et nos spécialistes, ces produits adaptés, offrent des performances et des fonctionnalités correspondant précisément à vos applications.





# Plus de 100 ans d'expertise à votre service en matière de personnalisation, d'adaptation et de co-conception

Afin de répondre au mieux aux attentes du marché et de ses clients en terme de pertinence d'offre et de rapidité de mise à disposition, Crouzet a structuré l'ensemble de ses process en fonction de la typologie des produits proposés : produits standards, produits adaptés ou spécifiquement développés pour un client. De là est née la roue de l'adaptation...



#### **PRODUITS STANDARDS**

Une gamme complète de minirupteurs, détecteurs de position et d'interrupteurs à commande manuelle disponibles immédiatement, pour vous permettre de concevoir au plus vite vos systèmes.









**VALEUR AJOUTÉE** Tous nos produits standards

sont complétés d'auxiliaires ou d'accessoires montés en usine, incluant des connecteurs, fils, fixations, leviers, etc... Pour faciliter l'intégration dans vos équipements, simplifier votre logistique et maximiser la fiabilité de vos installations.



# **MINIRUPTEURS**

# **DÉTECTEURS DE POSITION**

	SUB-SUBMINIATURE			SUBMINIATURE				MINIATURE			SPÉCIAL			STANDARD		SPÉCIAL		ENVIRONNEMENT SÉVÈRE				SEAT SWITCHES
TOUS LES PRODUITS SONT DES INTERRUPTEURS À RUPTURE BRUSQUE	-			5 .			0220			RAN	9		F		4	å	A	A A	L		100	
					-	11 11		el 13	4 100	w w	<b>L</b> .		4 19		是		4		ł į			-
SÉRIES	V5S 8320	83228 83229	V5D 83194 83141	V4/V4D 83170 8327	V4S 8318	83132 83133 83134	83151 83560	V3/V3D 83161/160 8326	V3S/V3DS 83169 8329	83139	PBX 8324	83106/109 83111/112 83154	83123	8387 8388	8383 8384	83589	83731 83732 83733	83777 83778	83770 83771	8399Ex	8399Nuc	839921**
Calibre max. @ 250 Va	4 A	5 A	5 A	12 A	10 A	6 A	5 A	25 A	10 A	6 A	10 A	16 A	5 A	10 A	10 A	8 A	10 A	4 A	4 A	1 A	1 A	4 A
Version bas niveau	I (mA)	I (mA)	I (mA)	I (mA)	I (mA)	I (mA)	I (mA)	I (mA)	I (mA)	I (mA)	I (mA)	I (mA)		I (mA)		I (mA)		I (mA)	I (mA)	I (mA)	I (mA)	I (mA)
Fort pouvoir de coupure en CC / Souffage magnétique								4				4										
Double rupture						Za*				Za*	Zb*	Za*		Zb*	Za*							
Manoeuvre positive d'ouverture																						
Version bistable (action maintenue)						PUSH PULL					PUSH ↑ ☆ ☆	PUSH										
Degré de protection	IP67 IP69				IP67 IP69		Gastight Hermetic		IP67 IP69	IP66 IP67	IP65 IP67		IP66 IP67 IP69	IP66 IP67 IP69	IP66	IP66 IP67 IP69	IP66 IP69	IP66 IP68 (4m) IP69	IP66 IP68 (18m) IP69	IP66 IP67 IP69	IP66 IP68 (18m) IP69	IP67
Haute température (> 125 °C)		+140 °C +284 °F	+150 °C +302 °F	+150 °C +302 °F		+150 °C +302 °F	+250 °C +482 °F	+200 °C +392 °F											+250 °C +482 °F	+200 °C +392 °F	+250 °C +482 °F	
Basse température (< -40 °C)		-55 °C -67 °F	-55 °C -67 °F				-55 °C -67 °F	-60 °C -76 °F			-50 °C -58 °F							-55 °C -67 °F	-55 °C -67 °F		-55 °C -67 °F	
Atmosphères explosibles							**			<b>(E)</b>									**			
Environnement irradié			**			**	**											**	**			
Environnement haute pression jusqu'à 6 bar							X												Ø	Ø	Ø	
Homologations NF/ENEC/CE		C€		<b> ⋘</b> (€		C€	C€	<b> </b>		C€	C€	C€	C€	CE	C€	C€	C€	C€	C€	C€	C€	C€
							(W)						æ.		(P)	(P)	(P)	بديد	@C)	GW.	(m)	
																				(III)	(M)	
	. <b>91</b> 2.	** EHC	(6 1 <b>91</b> ) (III)	<b></b>	<b>⊕</b> (€ • <b>?!!</b> : <b>©</b> !!!!	(	(E	<b>.79.</b> (®)	<b>₹</b> (€ . <b>91.</b> @ 	)) " <b>14.</b> (III)	( ( . <b></b> )	(6 . <b>71</b> (E)	C€ Œ EML	€ © ®	€ Œ	€ @ !!!!	(E		€ (©)	<b>(€</b> <b>(</b> (€)	(€ (E)	C€

<sup>\*</sup> Za : les circuits NO et NC doivent être utilisés avec la même polarité. Zb : les circuits NO et NC sont électriquement séparés et peuvent être utilisés en polarité opposées..

# **INTERRUPTEURS À COMMANDE MANUELLE**

Crouzet propose une large gamme de Boutons-poussoirs, Interrupteurs à levier, Interrupteurs à touche basculante, Gachettes, Boutons multi-directions et Commutateurs de sélection pour applications industrielles et sévères :

- › Action momentanée et/ou maintenue
- > Configurations 1 à 4 poles à rupture brusque / 5 A 250 Vc
- Calibres 1 mA 5 Vc → 16 A 250 Va
- Degré de protection : IP40 à IP55
- > Température d'utilisation : de -60 °C → +125 °C
- > Durabilité mécanique jusqu'à 10 millions de cycles





# **DÉTECTEURS DE PROXIMITÉ**

Crouzet propose une gamme complète de capteurs de proximité avec des caractéristiques standard et/ou spécifiques :

- > Configuration 2 ou 3 fils
- > Versions en 2 parties avec électronique déportée
- > MTBF: 300 000 heures de fonctionnement
- > Température d'utilisation : -65 °C → +125 °C
- > Versions étanches ou hermétiques
- > Fonctionnement sous haute pression





# 6723116D FR | 12/2024 - Photos: Ginko, Daniel Lattard



#### **AMÉRIQUE**

#### **EUROPE / MOYEN ORIENT / AFRIQUE**

#### **ASIE / PACIFIQUE**

#### CANADA

Tél.: +1 (855) 929-5465 americas.custserv@crouzet.com

#### ÉTATS-UNIS

Tél.: +1 (855) 929-5465 americas.custserv@crouzet.com

#### **MEXIQUE**

Tél.: +1 (855) 929-5465 americas.custserv@crouzet.com

### ALLEMAGNE / AUTRICHE

Tél.: +49 (0) 2103/9385930 Fax: +49 (0) 2103/980-222 kundenservice@crouzet.com

#### BELGIQUE

Tél.: +32 (0) 2 620 06 05 Fax: +32 (0) 2 461 00 23 klantenservice@crouzet.com

#### **ESPAGNE / PORTUGAL**

Tél.: +34 (91) 215 80 95 Fax: +34 (93) 2 20 02 05 atencionalcliente@crouzet.com

#### FRANCE

Tél. : +33 (0) 475 802 101 Fax : +33 (0) 475 828 900 relationclient@crouzet.com

#### ITALIE

Tél.: +39 (02) 38 594 099 Fax: +39 (02) 82 952 104 assistenzaclienti@crouzet.com

#### MAROC

Tél.: +212 5 20 48 03 40 sales.mena@crouzet.com

#### PAYS-BAS

Tél.: +31 (0) 20-654 52 20 klantenservice@crouzet.com

#### ROYAUME-UNI

Tél.: +44 (0) 2076 600 025 customer.relation@crouzet.com

#### SUISSE

Tél.: +41 (0) 225 67 57 90 Fax: +41 (0) 565 88 02 75 kundenservice@crouzet.com

#### CHINE

Tél.: +86 (752) 5303 200 china@crouzet.com

#### CORÉE DU SUD

Tél.: +82 (2) 2679 8312 korea@crouzet.com

#### INDE

Tél.: +91 (80) 6966 3600 india@crouzet.com

#### ASIE DU SUD & PACIFIQUE

Tél.: +86 (752) 5303 200 eap@crouzet.com

Les informations techniques contenues dans le présent document sont données uniquement à titre d'information et ne constituent pas un engagement contractuel. Crouzet et ses filiales se réservent le droit d'effectuer sans préavis toute modification. Il est impératif de nous consulter pour toute utilisation/application particulière de nos produits et il appartient à l'acheteur de contrôler, notamment par tous essais appropriés, que le produit employé convient à l'utilisation. Notre garantie ne pourra en aucun cas être mise en oeuvre ni notre responsabilité recherchée pour toute application telle que notamment toute modification, adjonction, utilisation combinée à d'autres composants électriques ou électroniques, circuits, systèmes de montage, ou n'importe quel autre matériel ou substance inadéquate, de nos produits, qui n'aura pas été expressément agréée par nous préalablement à la conclusion de la vente.