

6D... / 6C...

Pince de suspension à serrage par étrier

Description :

Pince pour efforts importants.

Tous les modèles sont équipés d'un oeillet de mise en tension mécanique.

Modèle 6D : pour les conducteurs Aluminium, Almélec, Aluminium-Acier et Almélec-Acier, le corps et le chapeau sont en alliage d'aluminium.

Modèle 6C : pour les conducteurs Cuivre, le corps et le chapeau sont en fonte galvanisée à chaud.

Etriers en acier à haute limite élastique galvanisés à chaud.

Nota :


1- La limite de capacité prévue par Enedis permet la manipulation sous tension électrique conformément aux spécifications SERECT.

2- Pour les câbles hétérogènes, préconisation d'Enedis pour des efforts réduits seulement. Pour les efforts normaux, utiliser les manchons d'ancrage.

Domaine d'application : HTA



6D260D-11



Réf.	Conducteur Main	Réf. Enedis	Code Enedis	Conducteur Principal Alu / Almélec		Dimensions				Poids (kg)	Charge de traction nominale (kN)
	Type			Section Min-Max (mm²) Enedis	Diamètre Min-Max (mm)	Longueur L (mm)	Longueur L1 (mm)	Largeur W (mm)	Diamètre Ø (mm)		
6D260D	Alu / Almélec	PINCE ANCR AL 147 à 228mm²	6861045	147 - 228	10 - 22	170	200	22.5	16	2.065	120