6D... / 6C...

Domaine d'application : HTA

Pince de suspension à serrage par étrier 6D260D

Description :

Pince pour efforts importants.

Tous les modèles sont équipés d'un oeilleton de mise en tension mécanique.

Modèle 6D : pour les conducteurs Aluminium, Almélec, Aluminium-Acier et Almélec-Acier, le corps et le chapeau sont en alliage d'aluminium.

Modèle 6C : pour les conducteurs Cuivre, le corps et le chapeau sont en fonte galvanisée à chaud.

Etriers en acier à haute limite élastique galvanisés à chaud.




6D260D-11

Nota :

1- La limite de capacité prévue par Enedis permet la manipulation sous tension électrique conformément aux spécifications SERECT.

2- Pour les câbles hétérogènes, préconisation d'Enedis pour des efforts réduits seulement. Pour les efforts normaux, utiliser les manchons d'ancrage.



Réf.	Conducteur Main	Réf. Enedis	Code Enedis	ConducteurPrincipal Alu / Almélec		Dimensions				Poids (kg)	Charge de traction nominale (kN)
	Type			Section Min-Max (mm²) Enedis	Diamètre Min-Max (mm)	Longueur L (mm)	Longueur L1 (mm)	Largeur W (mm)	Diamètre Ø (mm)		
6D260D	Alu / Almélec	PINCE ANCR AL 147 à 228mm²	6861045	147 - 228	10 - 22	170	200	22.5	16	2.065	120

SICAME FRANCE RÉSEAUX

1, Avenue Basile LACHAUD - B.P. N°1 - 19231 POMPADOUR CEDEX - FRANCE • 0801 802 119 Service & appel gratuits • **E-mail :** info@sicamefrance.com

WWW.SICAMEFRANCE.COM