DAC...

Domaine d'application : HTA

Dispositif d'arrêt à allongement contrôlé

Description :

Capacité :

Onze valeurs d'effort sont prévues de 2 500 N à 25 000 N et pour chacune d'elle deux valeurs de détentes disponibles.



Mise en oeuvre :


Le "DAC OMEGA" est livré complet, prêt à monter entre l'étrier fixé sur le bras d'ancrage et l'oeillet à rotule.

Après fonctionnement, seule l'éprouvette OMEGA doit être changée.

Composition :

- Rallonge à chape **(1)**
- Rallonge à tenon (2)
- Eprouvette déformable OMEGA **(3)**
- Butée de détente **(4)**
- Axes + goupilles **(5)**

Matière : Tous les composants sont en acier galvanisé à chaud.



Réf.	Réf. Enedis	Code Enedis	Dimensions	Couleur	Charge de traction nominale (kN)	Déformation mécanique (kN)
			Longueur L (mm)			
DAC4000B	DAC4000B	6856008	390	■	4	4

UID : 16 | TID :998 :: 09/25/2026| SID :11486 :: 06/15/2026 | Issued :09/25/2026 10:17:40 am

Dernière modification : 08/06/2026

sicame FRANCE
0801 802 119 Service & appel gratuit
• info@sicamefrance.com
• sicame-france.com
• 1 Avenue Basile Lachaud - B.P N°1 - 19231 Pompadour Cedex, France