

MALICOL...

Attache rapide pour isolateur rigide

Domaine d'application : HTA

Description :

Attache rapide destinée à fixer les conducteurs nus AAAC, ACSR ou cuivre sur les isolateurs rigides [VHT20T \(RP3F1\)](#), [VHT22T \(RP2F2\)](#), [VHT30](#), [VHT32](#) et [VHT36](#).

Permet la fixation des conducteurs dans les gorges circulaires des isolateurs.

Résistance à la corrosion.

Mise en oeuvre :

- Verrouillage aisé du conducteur par un mouvement naturel du bas vers le haut.
- Manœuvrable au contact ou à distance avec une perche TST.
- Possibilité de dérouler le conducteur directement dans le canal lorsque l'attache est fermée sur le premier cran de mise en tension.
- Pour les conducteurs cuivre compris entre 12 et 29 mm², utiliser la [GAINE CC](#) fournie avec.



MALICOL 20-22



Gaine CC

Réf.	Réf. Enedis	Code Enedis	Conducteur			Poids (kg)
			Section Min-Max (mm ²)	Section Min-Max (mm ²)	Section Min-Max (mm ²)	
MALICOL 20-22	MALICOL 20-22	6751007	34.4 - 54.6	29 - 59.7	37.7 - 59.7	0.263

*Pour les conducteurs cuivre compris entre 12 et 29 mm², utiliser la gaine CC fournie.