

## MALICOL...

### Attache rapide pour isolateur rigide

Domaine d'application : HTA

#### Description :

Attache rapide destinée à fixer les conducteurs nus AAAC, ACSR ou cuivre sur les isolateurs rigides [VHT20T \(RP3F1\)](#), [VHT22T \(RP2F2\)](#), [VHT30](#), [VHT32](#) et [VHT36](#).

Permet la fixation des conducteurs dans les gorges circulaires des isolateurs.

Résistance à la corrosion.

#### Mise en oeuvre :

- Verrouillage aisé du conducteur par un mouvement naturel du bas vers le haut.
- Manœuvrable au contact ou à distance avec une perche TST.
- Possibilité de dérouler le conducteur directement dans le canal lorsque l'attache est fermée sur le premier cran de mise en tension.
- Pour les conducteurs cuivre compris entre 12 et 29 mm<sup>2</sup>, utiliser la [GAINE CC](#) fournie avec.



MALICOL 20-22



Gaine CC

| Réf.              | Conducteur                         | Poids (kg) |
|-------------------|------------------------------------|------------|
|                   | Section Min-Max (mm <sup>2</sup> ) |            |
| <b>MALICOL 75</b> | 29 - 59.7                          | 0.263      |

\*Pour les conducteurs cuivre compris entre 12 et 29 mm<sup>2</sup>, utiliser la gaine CC fournie.