

RL.. ...

Rallonges à chape pour ancrage

Description :

Rallonge à chape pour augmenter la longueur d'une chaîne d'ancrage.

- Acier galvanisé à chaud
- Axe à goupille

Domaine d'application : HTA



RL70 300

Réf.	Réf. Enedis	Code Enedis	Dimensions													Poids (kg)	Charge de traction nominale (kN)
			Longueur L (mm)	Longueur L1 (mm)	Longueur L2 (mm)	Largeur W (mm)	Hauteur H (mm)	Dimension entre les câbles U (mm)	Diamètre Ø (mm)	Diamètre intérieur Øi (mm)	Diamètre intérieur Øi2 (mm)	e	Diamètre extérieur Øe2 (mm)	Epaisseur de la plaque "Ep" (mm)	Largeur de la plaque "l" (mm)		
RL40150	RL40 300	6865144	150	20	25	35	14	30	12	22	25	7	18	4	14	0.81	40
RL40300	RL40 300	6865144	300	20	25	35	14	30	12	22	25	7	18	4	14	0.81	40
RL40600	RL40 600	6865204	600	20	25	35	12	30	12	22	25	7	18	4	14	1.49	40
RL4090	RL40 90	6865145	86.5	22	18	45	16	9	14	16	16	7	18	5	16	0.33	100
RL70300	RL70 300	6865149	300	25	25	50	16	30	16	22	50	7	18	4	18	1.12	70