

Indice de Protection

IP 65
SANS JOINT DE QUEUE


Température d'utilisation continue

Tefabloc
- 25 / + 120° C

PVC
- 20 / + 50° C

REMARQUE :
La garniture pour la taille PG 07 est en Tefabloc 80 Sh A

Ø PG	REFERENCE S.I.B.		CAPACITE mini / MAXI	H 1 mm	H 2 mm	E mm	L mm	Ø P mm	Ø C mm	POIDS Kg
	BRUT	NICKELE								
PG 07	C 0007 009	C 0007 108	03 / 06	14	13	5	19	6,6	10	0,009
PG 09	C 0009 003	C 0009 102	6,5 / 8,5	17	15	5	16	10	12,5	0,010
PG 11	C 0011 006	C 0011 105	08 / 11	20	18	6	18	13	15	0,015
PG 13	C 0013 000	C 0013 109	9,5 / 12	22	20	6	19	14	17	0,019
PG 16	C 0016 001	C 0016 100	10 / 14	24	22	6	21	15,6	18,5	0,025
PG 21	C 0021 005	C 0021 104	13 / 19	30	28	7	24	20,5	24	0,039
PG 29	C 0029 001	C 0029 100	17 / 24	39	37	8	29	26,2	32	0,077
PG 36	C 0036 009	C 0036 108	24 / 32	50	47	8	31	34	42	0,120
PG 42	C 0042 000	C 0042 109	30 / 37	58	54	10	35	38,1	48	0,185
PG 48	C 0048 002	C 0048 101	36 / 43	65	60	10	38	45	52,5	0,238
PG 48 DIN	C 0049 009	C 0049 108	36 / 43	65	60	10	38	45	52,5	0,238

B PLAN REFAIT		DP	09/08/01	09/08/01
IND	MODIFICATIONS	NOM	DATE	VERIFIE DATE
MATIERE : /	DIMENSIONS : /	ETAT FINAL : /	ECH : /	
DESIGNATION : /	CODE : /		x/x	
TOLERANCE GENE : /	DESSINE PAR : DAUDY	DATE : 09/08/01	VERIFIE PAR :	DATE : 09/08/01
DIN 7168 EXCLUS INCLUS	FIN	MOYEN	Ce document est la propriété de SIB - ADR. Il ne peut être communiqué à des tiers sans son autorisation.	
 Société Industrielle de Boulay 57220 BOULAY Accessoires de Dérivation et Raccordement			A4	
P-E BOULAY PG Court			CLIENT : CATALOGUE	
			PLAN CLIENT N° :	
RUGOSITE GENE : /			PLAN SIB N° :	IND :
SUIVANT NORME :			C 0000 000	B
POIDS (g) :				