

# PITONS



Grande gamme de pitons zingués ou rilsanisés.  
Rilsanisé blanc pour tenue diélectrique (rapport LCIE 188480010 du 22 mars 2000).  
Permet l'isolation piton avec aspect brillant.

## Pitons type bois

colisage 100

	P150	P135	P120	P104	P100	P80	P60
zingué	P0039806	P0039807	P0039813	P0039803	P0039802	P0029803	P0019804
rilsanisé blanc	P0039906	P0039907	P0039913	P0039903	P0039902	P0029903	P0019904

## Tableau d'utilisation des Pitons SIB



La tenue en suspension est normalisée à 25 kg par liaison à la structure du bâtiment et garantie pour les pitons SIB sur les points de centre SIB gamme béton.

	P150	P135	P120	P104	P100	P80	P60
dalle pleine		- têtes de pieuvres Ø85 + hourdis	- têtes de pieuvres Ø85 + couvercle réducteur - universib rallongé H85 couvercle réducteur - GTP Ø100 + couv. réducteur - universib rallongé H85 + hourdis	- têtes de pieuvres Ø85 - universib rallongé H85 - GTP Ø100 - universib H65 + hourdis	- universib H65 - combex	- nouvelle sibtop	- boîte 32A
prédalle	- têtes de pieuvres Ø85 + universib H65 - grande tête de pieuvre Ø100 + universib H65 - universib rallongée + universib H65	- universib H65 sur universib H65		- têtes de pieuvres Ø85 sans manchon de prédalle			
faux plafond			- têtes de pieuvres Ø85 + bague BA26	- têtes de pieuvres Ø85 + bagues BA13/15/18	- combex en BA13		

