

socle de prise mural - 7 pôles, dimensions du boîtier 225x118



Description de l'article	
Référence	11714
EAN	4024941117142
Groupe de produits	Socle de prise saille
Intensité	32A
Nombre de pôles	7p
Disposition des phases	6P+PE
Emplacement du contact de protection	6h
Tension	400V


Description de l'article	
Fréquence	50 et 60Hz
Indice de protection	IP67
Code couleur	rouge
Couleur de l'appareil	couv. rabbat. rouge RAL 3000, partie inf. gris RAL 7035, partie sup. gris RAL 7035, vis boîtier gris RAL 7035, anneau baïonnette gris RAL7035
Connectique	avec borne à vis
Section maximale des conducteurs	10,0 mm ²
Entrée de câble	2xM25 en haut, 2xM25 en bas
Hauteur de l'appareil en mm	260mm
Largeur de l'appareil en mm	118mm
Profondeur de l'appareil en mm	150mm
Dimensions du boîtier	225x118 mm (HxL)
Matériau du boîtier	polycarbonate
Contacts	le porte-contacts est en matériau résistant à la chaleur, les contacts sont en laiton nu

Autres caractéristiques techniques	
	L'entrée de câble est ouverte une fois en haut et fermée une fois en haut et deux fois en bas

Données logistiques	
Poids unitaire	0.875 Kg / null
Type d'emballage	null

Données logistiques

Contenu	1 ST
EAN	4024941117142
Longueur	275 mm
Largeur	175 mm
Hauteur	137 mm
Poids	1 kg
Volume	5737,5 ccm



1 MB 126

Ampere	32						
Polzahl	7						
a	118,0						
b	225,0						
c	101,0						
d	208,0						
e	149,0						
f	255,0						
g ø	6,5						
h	8,0						
i	2 x M25						
k	2 x M25						
Leiter mm² min	2,5						
Leiter mm² max	10						