

socle de prise mural - dimensions du boîtier 87x64




Description de l'article	
Référence	11930
EAN	4024941119306
Groupe de produits	Socle de prise saillie QUICK-CONNECT
Intensité	16A
Nombre de pôles	3p
Disposition des phases	2P+PE
Emplacement du contact de protection	6h
Tension	200 à 250V
Fréquence	50 et 60Hz

Description de l'article	
Indice de protection	IP44
Code couleur	bleu
Couleur de l'appareil	couv. rabatt. bleu RAL 5015, partie inf. gris RAL 7035, partie sup. gris RAL 7035, collet bleu RAL 5015
Connectique	technique de connexion à ressort sans vis avec bornes à ressort de traction avec contact Kontex
Section maximale des conducteurs	4,0 mm ²
Entrée de câble	1xM20 en haut
Hauteur de l'appareil en mm	118mm
Largeur de l'appareil en mm	64mm
Profondeur de l'appareil en mm	104mm
Dimensions du boîtier	87x64 mm (HxL)
Matériau du boîtier	polyamide
Contacts	les contacts sont en laiton nu, le porte-contacts est en polyamide

Autres caractéristiques techniques	
	L'entrée de câble est ouverte une fois en haut et fermée une fois en bas et une fois derrière
	La partie inférieure du boîtier peut être pivotée de 180°

Données logistiques	
Poids unitaire	0.18 Kg / null
Type d'emballage	null

Données logistiques	
Contenu	1 ST
EAN	4024941119306
Longueur	104 mm
Largeur	64 mm
Hauteur	118 mm
Poids	0,181 kg
Volume	785,408 ccm
Type d'emballage	null
Contenu	10 ST
EAN	4024941957601
Longueur	258 mm
Largeur	183 mm
Hauteur	212 mm
Poids	1,952 kg
Volume	8750 ccm



1 MB 7

Ampere Polzahl	16 3	16 4	16 5			
a	64,0	75,0	75,0			
b	87,0	100,0	100,0			
c	117,0	129,0	131,0			
d	103,0	108,0	116,0			
e	51,0	59,0	59,0			
f	-	11,0	11,0			
h ø	4,1	5,1	5,1			
i	4,5	4,5	4,5			
k	40,0	-	-			
l	M20	M20	M20			
m	für M20	für M20	für M20			
Leiter mm² min	1,5	1,5	1,5			
Leiter mm² max	4	4	4			