

## socle de prise tableau incliné pour technique événementielle de couleur noire - pour le théâtre et les médias




| Description de l'article             |                                              |
|--------------------------------------|----------------------------------------------|
| Référence                            | 120440                                       |
| EAN                                  | 4024941938846                                |
| Groupe de produits                   | socle de prise tableau Quick-Connect incliné |
| Intensité                            | 32A                                          |
| Nombre de pôles                      | 4p                                           |
| Disposition des phases               | 3P+PE                                        |
| Emplacement du contact de protection | 6h                                           |

| Description de l'article                               |                                                                                                 |
|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tension                                                | 380 à 415V                                                                                      |
| Fréquence                                              | 50 et 60Hz                                                                                      |
| Indice de protection                                   | IP44                                                                                            |
| Code couleur                                           | rouge                                                                                           |
| Couleur de l'appareil                                  | couv. rabatt. noir RAL 9005, boîtier noir RAL 9005, boîtier gris RAL 7035                       |
| Connectique                                            | technique de connexion à ressort sans vis avec bornes à ressort de traction avec contact Kontex |
| Section maximale des conducteurs                       | 10,0 mm <sup>2</sup>                                                                            |
| Entrée de câble                                        | autre                                                                                           |
| Hauteur de l'appareil en mm                            | 94mm                                                                                            |
| Largeur de l'appareil en mm                            | 85mm                                                                                            |
| Profondeur de l'appareil en mm                         | 117mm                                                                                           |
| Dimension verticale du plastron en mm                  | 85mm                                                                                            |
| Dimension horizontale du plastron en mm                | 85mm                                                                                            |
| Écartement vertical entre les trous de perçage en mm   | 70mm                                                                                            |
| Écartement horizontal entre les trous de perçage en mm | 70mm                                                                                            |
| Matériau du boîtier                                    | polyamide                                                                                       |
| Contacts                                               | le porte-contacts est en polyamide, les contacts sont en laiton nickelé                         |

| Autres caractéristiques techniques |                          |
|------------------------------------|--------------------------|
|                                    | L'inclinaison est de 20° |

| Données logistiques |                |
|---------------------|----------------|
| Poids unitaire      | 0.23 Kg / null |
| Type d'emballage    | null           |
| Contenu             | 1 ST           |
| EAN                 | 4024941938846  |
| Longueur            | 117 mm         |
| Largeur             | 85 mm          |
| Hauteur             | 94 mm          |
| Poids               | 0,231 kg       |
| Volume              | 934,83 ccm     |
| Type d'emballage    | null           |
| Contenu             | 10 ST          |
| EAN                 | 4024941840378  |
| Longueur            | 128 mm         |
| Largeur             | 225 mm         |
| Hauteur             | 399 mm         |
| Poids               | 2,559 kg       |
| Volume              | 11491,2 ccm    |



4 MB 264

| Ampere<br>Polzahl | 16<br>3 | 16<br>4 | 16<br>5 | 32<br>3 | 32<br>4 | 32<br>5 |
|-------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| a                 | 85,0    | 85,0    | 85,0    | 85,0    | 85,0    | 85,0    |
| b                 | 85,0    | 85,0    | 85,0    | 85,0    | 85,0    | 85,0    |
| c                 | 70,0    | 70,0    | 70,0    | 70,0    | 70,0    | 70,0    |
| d                 | 70,0    | 70,0    | 70,0    | 70,0    | 70,0    | 70,0    |
| e ø               | 5,5     | 5,5     | 5,5     | 5,5     | 5,5     | 5,5     |
| f                 | 8,0     | 8,0     | 8,0     | 8,0     | 8,0     | 8,0     |
| h                 | 46,0    | 46,0    | 46,0    | 55,0    | 55,0    | 55,0    |
| i                 | 50,0    | 51,0    | 54,0    | 60,0    | 60,0    | 60,0    |
| l ø               | 57,0    | 65,0    | 70,0    | 78,0    | 78,0    | 78,0    |
| α                 | 20°     | 20 °    | 20°     | 20°     | 20°     | 20°     |
| Leiter mm² min    | 1,5     | 1,5     | 1,5     | 2,5     | 2,5     | 2,5     |
| Leiter mm² max    | 4       | 4       | 4       | 10      | 10      | 10      |
|                   |         |         |         |         |         |         |