

socle de prise tableau incliné - plastron 74x62, fixation 60x52




Description de l'article	
Référence	127721
EAN	4024941379786
Groupe de produits	socle prise tableau ECR incl
Intensité	16A
Nombre de pôles	3p
Disposition des phases	2P+PE
Emplacement du contact de protection	6h
Tension	200 à 250V

Description de l'article	
Fréquence	50 et 60Hz
Indice de protection	IP54
Code couleur	bleu
Couleur de l'appareil	couv. rabatt. bleu RAL 5015, boîtier gris RAL 7035
Connectique	technologie de borne à ressort sans vis comme borne à cage avec contact KONTEX-ULTRA
Section maximale des conducteurs	4,0 mm ²
Entrée de câble	autre
Hauteur de l'appareil en mm	80mm
Largeur de l'appareil en mm	62mm
Profondeur de l'appareil en mm	92mm
Dimension verticale du plastron en mm	74mm
Dimension horizontale du plastron en mm	62mm
Écartement vertical entre les trous de perçage en mm	60mm
Écartement horizontal entre les trous de perçage en mm	52mm
Matériau du boîtier	polyamide
Contacts	les contacts sont en laiton nu, le porte-contacts est en matériau résistant à la chaleur

Autres caractéristiques techniques	
	L'inclinaison est de 20°

Données logistiques	
Poids unitaire	0.1 Kg / null
Type d'emballage	null
Contenu	1 ST
EAN	4024941379786
Longueur	92 mm
Largeur	62 mm
Hauteur	80 mm
Poids	0,101 kg
Volume	456,32 ccm
Type d'emballage	null
Contenu	10 ST
EAN	4024941383424
Longueur	207 mm
Largeur	162 mm
Hauteur	142 mm
Poids	1,1 kg
Volume	3750 ccm



4MB506

Ampere	16
Poles	3
a	74,0
b	62,0
c	60,0
d	52,0
Øe	5,5
f	8,0
h	43,0
i	49,0
k	57,0
l	52,0
m	2,0
x	80,0
y	62,0
z	92,0
α	20°

