

## socle de prise tableau droit - 7 pôles, plastron 75x75



| Description de l'article             |                              |
|--------------------------------------|------------------------------|
| Référence                            | 13331                        |
| EAN                                  | 4024941133319                |
| Groupe de produits                   | socle prise tableau TE droit |
| Intensité                            | 16A                          |
| Nombre de pôles                      | 7p                           |
| Disposition des phases               | 6P+PE                        |
| Emplacement du contact de protection | 6h                           |
| Tension                              | 400V                         |
| Fréquence                            | 50 et 60Hz                   |

| Description de l'article                               |                                                                                               |
|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Indice de protection                                   | IP67                                                                                          |
| Code couleur                                           | rouge                                                                                         |
| Couleur de l'appareil                                  | couv. rabatt. rouge RAL 3000, boîtier gris RAL 7035, anneau baïonnette gris RAL7035           |
| Connectique                                            | avec borne à vis                                                                              |
| Section maximale des conducteurs                       | 4,0 mm <sup>2</sup>                                                                           |
| Entrée de câble                                        | autre                                                                                         |
| Hauteur de l'appareil en mm                            | 92mm                                                                                          |
| Largeur de l'appareil en mm                            | 86mm                                                                                          |
| Profondeur de l'appareil en mm                         | 72mm                                                                                          |
| Dimension verticale du plastron en mm                  | 75mm                                                                                          |
| Dimension horizontale du plastron en mm                | 75mm                                                                                          |
| Écartement vertical entre les trous de perçage en mm   | 60mm                                                                                          |
| Écartement horizontal entre les trous de perçage en mm | 60mm                                                                                          |
| Matériau du boîtier                                    | polyamide                                                                                     |
| Contacts                                               | le porte-contacts est en matériau résistant à la chaleur, les contacts sont en laiton nickelé |

| Données logistiques |                 |
|---------------------|-----------------|
| Poids unitaire      | 0.227 Kg / null |
| Type d'emballage    | null            |
| Contenu             | 1 ST            |

|                  |               |
|------------------|---------------|
| EAN              | 4024941133319 |
| Longueur         | 72 mm         |
| Largeur          | 86 mm         |
| Hauteur          | 92 mm         |
| Poids            | 0,228 kg      |
| Volume           | 569,664 ccm   |
| Type d'emballage | null          |
| Contenu          | 10 ST         |
| EAN              | 4024941946391 |
| Longueur         | 245 mm        |
| Largeur          | 177 mm        |
| Hauteur          | 185 mm        |
| Poids            | 2,403 kg      |
| Volume           | 7140 ccm      |



|                |           |           |  |  |  |  |  |
|----------------|-----------|-----------|--|--|--|--|--|
| <b>Ampere</b>  | <b>16</b> | <b>32</b> |  |  |  |  |  |
| <b>Polzahl</b> | <b>7</b>  | <b>7</b>  |  |  |  |  |  |
| a              | 75,0      | 750       |  |  |  |  |  |
| b              | 75,0      | 75,0      |  |  |  |  |  |
| c              | 60,0      | 60,0      |  |  |  |  |  |
| d              | 60,0      | 60,0      |  |  |  |  |  |
| e ø            | 5,5       | 5,5       |  |  |  |  |  |
| f              | 7,0       | 8,0       |  |  |  |  |  |
| h              | 17,0      | 19,0      |  |  |  |  |  |
| i              | 57,0      | 65,0      |  |  |  |  |  |
| k              | 93,0      | 106,0     |  |  |  |  |  |
| l ø            | 55,0      | 60,0      |  |  |  |  |  |
| m              | 11,5      | 17,0      |  |  |  |  |  |
| Leiter mm² min | 1,5       | 2,5       |  |  |  |  |  |
| Leiter mm² max | 4         | 10        |  |  |  |  |  |