

socle de prise tableau droit - 7 pôles, plastron 75x75




Description de l'article	
Référence	13332
EAN	4024941133326
Groupe de produits	socle de prise tableau droit
Intensité	32A
Nombre de pôles	7p
Disposition des phases	6P+PE
Emplacement du contact de protection	9h
Tension	230V
Fréquence	50 et 60Hz

Description de l'article	
Indice de protection	IP67
Code couleur	bleu
Couleur de l'appareil	couv. rabatt. bleu RAL 5015, boîtier gris RAL 7035, anneau baïonnette gris RAL7035
Connectique	avec borne à vis
Section maximale des conducteurs	10,0 mm ²
Entrée de câble	autre
Hauteur de l'appareil en mm	105mm
Largeur de l'appareil en mm	101mm
Profondeur de l'appareil en mm	83mm
Dimension verticale du plastron en mm	75mm
Dimension horizontale du plastron en mm	75mm
Écartement vertical entre les trous de perçage en mm	60mm
Écartement horizontal entre les trous de perçage en mm	60mm
Matériau du boîtier	polyamide
Contacts	le porte-contacts est en matériau résistant à la chaleur, les contacts sont en laiton nu

Données logistiques	
Poids unitaire	0.316 Kg / null
Type d'emballage	null
Contenu	1 ST

Données logistiques	
EAN	4024941133326
Longueur	83 mm
Largeur	101 mm
Hauteur	105 mm
Poids	0,317 kg
Volume	880,215 ccm
Type d'emballage	null
Contenu	10 ST
EAN	4024941835954
Longueur	295 mm
Largeur	185 mm
Hauteur	215 mm
Poids	3,324 kg
Volume	9975 ccm



4 MB 390

Ampere	16	32							
Polzahl	7	7							
a	75,0	75,0							
b	75,0	75,0							
c	60,0	60,0							
d	60,0	60,0							
e ø	5,5	5,5							
f	7,0	8,0							
h	17,0	19,0							
i	57,0	65,0							
k	93,0	106,0							
l ø	55,0	60,0							
m	11,5	17,0							
Leiter mm² min	1,5	2,5							
Leiter mm² max	4	10							