

socle de prise tableau droit - plastron 75x75, fixation 60x60




Description de l'article	
Référence	136871
EAN	4024941379304
Groupe de produits	
Intensité	16A
Nombre de pôles	3p
Disposition des phases	2P+PE
Emplacement du contact de protection	9h
Tension	380 à 415V

Description de l'article	
Fréquence	50 et 60Hz
Indice de protection	IP54
Code couleur	rouge
Couleur de l'appareil	couv. rabatt. rouge RAL 3000, boîtier gris RAL 7035
Connectique	technologie de borne à ressort sans vis comme borne à cage avec contact KONTEX-ULTRA
Section maximale des conducteurs	4,0 mm ²
Entrée de câble	autre
Hauteur de l'appareil en mm	79mm
Largeur de l'appareil en mm	75mm
Profondeur de l'appareil en mm	86mm
Dimension verticale du plastron en mm	75mm
Dimension horizontale du plastron en mm	75mm
Écartement vertical entre les trous de perçage en mm	60mm
Écartement horizontal entre les trous de perçage en mm	60mm
Matériau du boîtier	polyamide
Contacts	le porte-contacts est en polyamide, les contacts sont en laiton nu

Autres caractéristiques techniques

Données logistiques	
Poids unitaire	0.11 Kg / null
Type d'emballage	null
Contenu	1 ST
EAN	4024941379304
Longueur	86 mm
Largeur	75 mm
Hauteur	79 mm
Poids	0,111 kg
Volume	509,55 ccm
Type d'emballage	null
Contenu	10 ST
EAN	4024941398138
Longueur	275 mm
Largeur	175 mm
Hauteur	137 mm
Poids	1,225 kg
Volume	5737,5 ccm



Einbauöffnung



4MB502

Ampere Poles	16 3	16 5	32 3	32 4	32 5
a	75,0	75,0	75,0	75,0	75,0
b	75,0	75,0	75,0	75,0	75,0
c	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0
d	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0
Øe	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5
f	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0
h	36,0	36,0	46,0	46,0	46,0
i	50,0	51,0	61,0	61,0	62,0
Øl	45,0	55,0	60,0	60,0	60,0
m	8,0	16,5	17,0	17,0	23,5
x	83,0	92,0	84,0	84,0	105,0
y	75,0	75,0	75,0	75,0	75,5
z	86,0	87,0	106,0	106,0	108,0

