

socle de prise tableau droit - plastron 75x75, fixation 60x60




Description de l'article	
Référence	137151
EAN	4024941379519
Groupe de produits	
Intensité	32A
Nombre de pôles	5p
Disposition des phases	3P+N+PE
Emplacement du contact de protection	9h
Tension	120/208 à 144/250V

Description de l'article	
Fréquence	50 et 60Hz
Indice de protection	IP54
Code couleur	bleu
Couleur de l'appareil	couv. rabatt. bleu RAL 5015, boîtier gris RAL 7035
Connectique	technologie de borne à ressort sans vis comme borne à cage avec contact KONTEX-ULTRA
Section maximale des conducteurs	10,0 mm ²
Entrée de câble	autre
Hauteur de l'appareil en mm	98mm
Largeur de l'appareil en mm	75mm
Profondeur de l'appareil en mm	109mm
Dimension verticale du plastron en mm	75mm
Dimension horizontale du plastron en mm	75mm
Écartement vertical entre les trous de perçage en mm	60mm
Écartement horizontal entre les trous de perçage en mm	60mm
Matériau du boîtier	polyamide
Contacts	le porte-contacts est en polyamide, les contacts sont en laiton nu

Autres caractéristiques techniques

Données logistiques	
Poids unitaire	0.215 Kg / null
Type d'emballage	null
Contenu	1 ST
EAN	4024941379519
Longueur	109 mm
Largeur	75 mm
Hauteur	98 mm
Poids	0,216 kg
Volume	801,15 ccm
Type d'emballage	null
Contenu	10 ST
EAN	4024941397926
Longueur	258 mm
Largeur	183 mm
Hauteur	212 mm
Poids	2,302 kg
Volume	8750 ccm



Einbauöffnung



4MB502

Ampere Poles	16 3	16 5	32 3	32 4	32 5
a	75,0	75,0	75,0	75,0	75,0
b	75,0	75,0	75,0	75,0	75,0
c	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0
d	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0
Øe	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5
f	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0
h	36,0	36,0	46,0	46,0	46,0
i	50,0	51,0	61,0	61,0	62,0
Øl	45,0	55,0	60,0	60,0	60,0
m	8,0	16,5	17,0	17,0	23,5
x	83,0	92,0	84,0	84,0	105,0
y	75,0	75,0	75,0	75,0	75,5
z	86,0	87,0	106,0	106,0	108,0

